APC UPS 20KVA Easy SAI UPS 3S 400 V 3:3 con bateras interna

Marca: Apc · MPN: E3SUPS20KHB1 · SKU: VEN-022947 · EAN: 0731304428237



Descripción

El APC UPS 20KVA Easy SAI es la solución ideal para proteger tus equipos y mantener su funcionamiento continuo ante cortes de energía. Este sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) está diseñado para ofrecer una potencia confiable, asegurando que tus dispositivos estén siempre operativos.

• Marca: APC
• Capacidad: 20KVA
• Tipo: Easy SAI UPS
• Tensión: 400 V
• Conexión: 3:3
• Baterías: Internas para un respaldo confiable

Utiliza el APC UPS 20KVA Easy SAI en entornos empresariales, centros de datos o en cualquier lugar donde la continuidad eléctrica sea crucial. Con su potente capacidad y diseño eficiente, asegura que tus operaciones no se vean interrumpidas y que tus datos estén siempre protegidos.

Especificaciones técnicas

Características	
Topología UPS	Doble conversión (en línea)
Capacidad de potencia de salida (VA)	20 kVA
Potencia de salida	20000 W
Forma de onda	Onda sinusoidal pura
Voltaje de entrada de operación (min)	304 V
Voltaje de entrada de operación (max)	477 V
Frecuencia de entrada	45/65 Hz
Voltaje de operación de salida (min)	380 V
Voltaje de operación de salida (max)	415 V
Frecuencia de salida	50/60 Hz
Máxima corriente	37 A
Número de fases de entrada	3
Número de fases de salida	3

Factor de potencia de entrada	0,99
Salida de voltaje Distorsión Armónica Total	3%
Corriente de entrada Distorsión Armónica Total (THD)	3%
Nivel de ruido	60 dB
Puertos e Interfaces	
SmartSlot	Si
Puerto SmartConnect	No
Batería	
Tecnología de batería	Sealed Lead Acid (VRLA)
Voltaje de la pila	240 V
Numero de baterías soportadas	3
Tiempo típico de respaldo a carga completa	15 min
Diseño	
Factor de forma	Torre
Color del producto	Blanco
Tipo de visualizador	LED
Código IP (International Protection)	IP20
Condiciones ambientales	
Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Intervalo de temperatura de almacenaje	-15 - 40 °C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	0 - 95%
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	0 - 95%
Altitud de funcionamiento	0 - 999,9 m
Altitud no operativa	0 - 15000 m
Aprobaciones reguladoras	
Certificados de conformidad	RoHS
Certificación	CE, EAC, IEC 62040-1-1, IEC 62040-2, IEC 62040-3, IEC 62040-4, ISTA 2B, RCM, WEEE, REACH
Contenido del embalaje	
Incluye tarjeta de gestión	No
Guía de instalación rápida	Si
Peso y dimensiones	
Ancho	380 mm
Profundidad	928 mm
Altura	1400 mm
Peso	446 kg
Empaquetado	
Ancho del paquete	563 mm
Profundidad del paquete	1014 mm
Altura del paquete	1640 mm
Peso del paquete	494 kg

Datos logísticos	
Código de Sistema de Armomización (SA)	85078000
Otras características	
Voltaje de salida	400 V