APC UPS 1KVA 900W Torre online Unidad Easy UPS SRV C13 230V

Marca: Apc · MPN: SRV1KI-E · SKU: VEN-023129 · EAN: 0731304436850



Descripción

La APC UPS 1KVA 900W es una unidad de protección de poder diseñada para proporcionar energía ininterrumpida y confiabilidad en el suministro eléctrico. Ideal para proteger equipos sensibles y mantener la eficacia operativa, esta UPS soporta un rendimiento excepcional en entornos críticos.

- Capacidad: 1KVA / 900W.
- Tipo: Torre.
- Modelo: Easy UPS SRV C13.
- Tensión de entrada: 230V.
- Diseño: Estructura compacta para fácil instalación.
- Protección: Defensa contra picos de voltaje y cortes de energía.

La APC UPS es perfecta para oficinas, servidores y cualquier instalación que requiera de un sistema de energía confiable. Protege tus equipos y asegura la continuidad de tu trabajo con esta robusta solución de protección de poder.

Especificaciones técnicas

Características	
Topología UPS	Doble conversión (en línea)
Capacidad de potencia de salida (VA)	1 kVA
Potencia de salida	900 W
Forma de onda	Seno
Voltaje de entrada de operación (min)	110 V
Voltaje de entrada de operación (max)	285 V
Frecuencia de entrada	40 - 70 Hz
Voltaje de operación de salida (min)	220 V

Voltaje de operación de salida (max)	240 V
Frecuencia de salida	50/60 Hz
Índice de aumento de energía	945 J
Disipación del calor	380 BTU/h
Eficiencia	88%
Factor de cima	3:1
Modo ECO	Si
Salida de voltaje Distorsión Armónica Total	3%
Nivel de ruido	50 dB
Protección de sobrecarga	Si
Alarma(s) audibles	Si
Modos de alarma audibles	Alarma de batería baja, Alarma de sobrecarga
Alimentación	Corriente alterna
Cable de alimentación desmontable	Si
Puertos e Interfaces	
Tipo de salida AC	C13 acoplador
Conector	C14 acoplador
Cantidad de salidas AC	3 salidas AC
Puerto USB	Si
Tipo de puerto USB	USB Tipo B
Puerto - RS-232	1
Dispositivo de apagado de emergencia	Si
SmartSlot	Si
Puerto SmartConnect	No
Batería	
Tecnología de batería	Sealed Lead Acid (VRLA)
Voltaje de la pila	24 V
Vida útil de la batería (máx.)	5 año(s)
Tiempo de recarga de la batería	4 h
Diseño	
Factor de forma	Torre
Longitud de cable	1,5 m
Color del producto	Negro
Tipo de control	Botones
Tipo de visualizador	LCD
Indicadores LED	Estado
Código IP (International Protection)	IP20
Condiciones ambientales	
Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Intervalo de temperatura de almacenaje	-20 - 50 °C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	0 - 95%

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	0 - 95%
Altitud de funcionamiento	0 - 3000 m
Altitud no operativa	0 - 15000 m
Aprobaciones reguladoras	
Certificación	CE UKCA TISI
Contenido del embalaje	
Estante de montaje	No
Cables incluidos	Cable de alimentación de entrada, Cable de alimentación de salida, RS-232, Cable USB
Incluye tarjeta de gestión	No
Manual de usuario	Si
Peso y dimensiones	
Ancho	145 mm
Profundidad	288 mm
Altura	223 mm
Peso	9,6 kg
Empaquetado	
Ancho del paquete	235 mm
Profundidad del paquete	365 mm
Altura del paquete	330 mm