TL-SG1210P. Switch TP-Link, 8 Puertos PoE+ (10/100/1000 Mbps), 1 Puerto Uplink (10/100/1000 Mbps), 1 Puerto SFP (1000 Mbps), No Administrable, PoE hasta 30W por Puerto, PoE Total 63W.

Marca: Tp-Link · MPN: TL-SG1210P · SKU: VEN-023456 · EAN: 0845973095055



Descripción

TP-Link TL-SG1210P. Tipo de interruptor: No administrado. Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: 9. Tabla de direcciones MAC: 4000 entradas, Capacidad de conmutación: 20 Gbit/s. Estándares de red: IEEE 802.1p, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3x. Voltaje de entrada DC: 53.5 V. Energía sobre Ethernet (PoE). Montaje de pared

Especificaciones técnicas

Características de administración	
Tipo de interruptor	No administrado
Calidad de servicio (QoS) soporte	Si
Puertos e Interfaces	
Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet	9
Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Gigabit Ethernet (cobre), cantidad de puertos	9
Cantidad de ranuras del módulo SFP	1
Conexión	
Estándares de red	IEEE 802.1p, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3x
Soporte 10G	No
Tecnología de cableado ethernet de cobre	10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T
Auto MDI / MDI-X	Si
Auto-negociación	Si
Admite dirección MAC auto-learning	Si

Admite dirección MAC auto-aging	Si
Fibra óptica	
Tecnología de fibra de cableado ethernet	1000BASE-X
Tipo de fibra	Monomodo
Transmisión de datos	
Capacidad de conmutación	20 Gbit/s
Tabla de direcciones MAC	4000 entradas
Guardar y remitir	Si
Seguridad	
IGMP	Si
Diseño	
Color del producto	Gris
Material de la carcasa	Metal
Indicadores LED	Si
Montaje de pared	Si
Desempeño	
Sin ventilador	Si
Control de energía	
Fuente de alimentación incluida	No
Voltaje de entrada DC	53.5 V
Corriente de entrada	1.31 A
Consumo energético	7,11 W
Consumo de energía (max)	78,13 W
Alimentación a través de Ethernet (PoE)	
Energía sobre Ethernet (PoE)	Si
Alimentación mediante Ethernet Plus (PoE +) Cantidad de puertos	8
Potencia a través de Ethernet (PoE) Presupuesto	63 W
Condiciones ambientales	
Intervalo de temperatura operativa	0 - 50 °C
Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 70 °C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	10 - 90%
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 90%
Disipación del calor	266,42 BTU/h
Peso y dimensiones	
Ancho	209 mm
Profundidad	126 mm
Altura	26 mm
Contenido del embalaje	
Cables incluidos	Corriente alterna

Guía de configuración rápida	Si
Manual de usuario	Si
Manual de usuario	Si
Aprobaciones reguladoras	
Certificación	CE, FCC, RoHS
Datos logísticos	
Código de Sistema de Armomización (SA)	85176990