TL-WPA4220 AV600 POWERLINE N300 WI-FI 3-PACK KIT

Marca: Tplink · MPN: TL-WPA4220 · SKU: VEN-025524 · EAN: 6935364032258



Descripción

TP-Link TL-WPA4220 KIT. Rango máximo de transferencia de datos: 600 Mbit/s, Estándares de red: IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3, IEEE 802.3u, Tipo de interfaz Ethernet LAN: Ethernet rápido. Consumo energético: 7,2 W, Consumo de energía (inactivo): 4,6 W. Color del producto: Blanco, Tipo de antena: Interno, Certificación: CE, FCC. Sistema operativo Windows soportado: Windows 2000, Windows 2000 Professional, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7..., Sistema operativo MAC soportado: macOS. Ancho: 94 mm, Profundidad: 54 mm, Altura: 69,5 mm

Especificaciones técnicas

Desempeño	
Rango máximo de transferencia de datos	600 Mbit/s
Ethernet	Si
Tipo de interfaz Ethernet LAN	Ethernet rápido
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos	10,100 Mbit/s
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	3
Wifi	Si
Estándar Wi-Fi	Wi-Fi 4 (802.11n)
Wi-Fi estándares	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
WLAN velocidad de transferencia de datos, soportada	11,54,300 Mbit/s
Estándares de red	IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3, IEEE 802.3u
Enchufe integrado	No
Estándar de PowerLine	HomePlug AV
Modulación	OFDM
Algoritmos de seguridad soportados	128-bit WEP, 64-bit WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK
Distancia de funcionamiento máximo	300 m
Conectar y usar (Plug and Play)	Si

Control de energía	
Consumo energético	7,2 W
Consumo de energía (inactivo)	4,6 W
Diseño	
Tipo de antena	Interno
Indicadores LED	Si
Color del producto	Blanco
Certificación	CE, FCC
Requisitos del sistema	
Sistema operativo Windows soportado	Windows 2000, Windows 2000 Professional, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
Sistema operativo Linux soportado	Si
Compatible con Mac	Si
Sistema operativo MAC soportado	macOS
Condiciones ambientales	
Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 70 °C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	10 - 90%
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 90%
Peso y dimensiones	
Ancho	94 mm
Profundidad	54 mm
Altura	69,5 mm
Aprobaciones reguladoras	
Certificados de conformidad	RoHS
Empaquetado	
Ancho del paquete	190 mm
Profundidad del paquete	136 mm
Altura del paquete	100 mm
Peso del paquete	420 g
Contenido del embalaje	
Cantidad por paquete	2 pieza(s)
Guía de instalación rápida	Si
Cables incluidos	LAN (RJ-45)