# ARCHER T2U ADAPT. TPLINK AC600 NANO WIRELESS USB

Marca: Tplink · MPN: Archer T2U · SKU: VEN-025530 · EAN: 6935364099978




## Descripción

TP-Link Archer T2U Nano. Tecnología de conectividad: Alámbrico, Interfaz de host: USB, Interfaz: WLAN. Rango máximo de transferencia de datos: 433 Mbit/s, Estándar Wi-Fi: Wi-Fi 5 (802.11ac), Banda Wi-Fi: Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz). USB con suministro de corriente. Color del producto: Negro

## Especificaciones técnicas

| | |
|---|---|
| **Puertos e Interfaces** | |
| **Tecnología de conectividad** | Inalámbrico |
| **Interfaz de host** | USB |
| **Interfaz** | WLAN |
| **Versión USB** | 2.0 |
| **Conexión** | |
| **Rango máximo de transferencia de datos** | 433 Mbit/s |
| **Estándares de red** | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.1x |
| **Wifi** | Si |
| **Banda Wi-Fi** | Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz) |
| **Alcance de frecuencia** | 2,4 - 5 GHz |
| **Estándar Wi-Fi** | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| **Wi-Fi estándares** | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| **WLAN velocidad de transferencia de datos, soportada** | 11,54,150,200,433 Mbit/s |
| **Modulación** | 16-QAM, 64-QAM, 256-QAM, CCK, DBPSK, DQPSK, OFDM |
| **Algoritmos de seguridad soportados** | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK |
| **Diseño** | |
| **Componente para** | PC/ordenador portátil |
| **Color del producto** | Negro |

| | |
|---|---|
| **Interno** | No |
| **Antena** | Si |
| **Diseño de la antena** | Interno |
| **Tipo de dirección de la antena** | Omni-direccional |
| **Potencia de transmisión (CE)** | 20 dbm |
| **Potencia de transmisión (FCC)** | 20 dbm |
| **Modos de funcionamiento** | Modo de infraestructura |
| **Control de energía** | |
| **USB con suministro de corriente** | Si |
| **Requisitos del sistema** | |
| **Sistema operativo Windows soportado** | Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows XP |
| **Sistema operativo MAC soportado** | macOS |
| **Condiciones ambientales** | |
| **Intervalo de temperatura operativa** | 0 - 40 °C |
| **Intervalo de temperatura de almacenaje** | -40 - 70 °C |
| **Intervalo de humedad relativa para funcionamiento** | 10 - 90% |
| **Intervalo de humedad relativa durante almacenaje** | 5 - 90% |
| **Sostenibilidad** | |
| **Cumplimiento de sostenibilidad** | Si |
| **Peso y dimensiones** | |
| **Ancho** | 15 mm |
| **Profundidad** | 7,1 mm |
| **Altura** | 18,6 mm |
| **Empaquetado** | |
| **Ancho del paquete** | 138 mm |
| **Profundidad del paquete** | 128 mm |
| **Altura del paquete** | 30 mm |
| **Peso del paquete** | 90 g |
| **Contenido del embalaje** | |
| **Fuente CD** | Si |
| **Guía de instalación rápida** | Si |
| **Detalles técnicos** | |
| **Certificados de conformidad** | CE, Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de Estados Unidos, RoHS |
| **Datos logísticos** | |
| **Código de Sistema de Armomización (SA)** | 85176990 |