ARCHER T3U ADAPT. TPLINK AC1300 NANO WIRELESS MU-MIMO USB

Marca: Tplink · MPN: Archer T3U · SKU: VEN-025531 · EAN: 6935364072667



Descripción

TP-Link Archer T3U Nano. Tecnología de conectividad: Inalámbrico, Interfaz de host: USB, Interfaz: WLAN. Rango máximo de transferencia de datos: 1267 Mbit/s, Estándar Wi-Fi: Wi-Fi 5 (802.11ac), Banda Wi-Fi: Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz). Color del producto: Negro

Especificaciones técnicas

Puertos e Interfaces	
Tecnología de conectividad	Inalámbrico
Interfaz de host	USB
Interfaz	WLAN
Versión USB	2.0
Conexión	
Rango máximo de transferencia de datos	1267 Mbit/s
Estándares de red	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Wifi	Si
Banda Wi-Fi	Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz)
Alcance de frecuencia	2,4 - 5 GHz
Estándar Wi-Fi	Wi-Fi 5 (802.11ac)
Wi-Fi estándares	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Modulación	16-QAM, 64-QAM, 256-QAM, CCK, DBPSK, DQPSK, OFDM
Algoritmos de seguridad soportados	WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK, WPA3, WPA3-SAE
Diseño	
Componente para	PC/ordenador portátil
Color del producto	Negro
Interno	No

Indicadores LED	Estado
Modos de funcionamiento	Modo de infraestructura
Requisitos del sistema	
Sistema operativo Windows soportado	Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 Enterprise, Windows 11 Enterprise x64, Windows 11 Home, Windows 11 Pro, Windows 11 x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 x64
Sistema operativo MAC soportado	Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina
Condiciones ambientales	
Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	10 - 90%
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 95%
Sostenibilidad	
Cumplimiento de sostenibilidad	Si
Peso y dimensiones	
Ancho	19,9 mm
Profundidad	15,7 mm
Altura	7,39 mm
Empaquetado	
Ancho del paquete	138 mm
Profundidad del paquete	128 mm
Altura del paquete	30 mm
Peso del paquete	10 g
Contenido del embalaje	
Fuente CD	Si
Guía de instalación rápida	Si
Detalles técnicos	
Certificados de conformidad	CE, Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de Estados Unidos, RoHS