ARCHER T2U ADAPT. TPLINK AC600 MINI USB.WIFI

Marca: Tplink · SKU: VEN-025535 · EAN: 6935364089917



Descripción

TP-Link Archer T2U. Tecnología de conectividad: Inalámbrico, Interfaz de host: USB, Interfaz: WLAN. Rango máximo de transferencia de datos: 600 Mbit/s, Estándar Wi-Fi: Wi-Fi 5 (802.11ac), Banda Wi-Fi: Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz). Color del producto: Negro

Especificaciones técnicas

Puertos e Interfaces	
Tecnología de conectividad	Inalámbrico
Interfaz de host	USB
Interfaz	WLAN
Versión USB	2.0
Conexión	
Rango máximo de transferencia de datos	600 Mbit/s
Estándares de red	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3ac
Wifi	Si
Banda Wi-Fi	Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz)
Alcance de frecuencia	2,4 - 5 GHz
Estándar Wi-Fi	Wi-Fi 5 (802.11ac)
Wi-Fi estándares	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
WLAN velocidad de transferencia de datos, soportada	11,54,150,433,600 Mbit/s
Modulación	16-QAM, 64-QAM, 256-QAM, CCK, DBPSK, DQPSK, OFDM
Algoritmos de seguridad soportados	64-bit WEP, 128-bit WEP, 802.1x RADIUS, WPA, WPA2, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPA2-TKIP, WPS
Diseño	
Componente para	PC/ordenador portátil
Color del producto	Negro

Interno	No
Antena	Si
Diseño de la antena	Interno
Tipo de dirección de la antena	Omni-direccional
Potencia de transmisión (CE)	20 dbm
Potencia de transmisión (FCC)	20 dbm
Indicadores LED	Estado
Modos de funcionamiento	Modo de infraestructura
Requisitos del sistema	
Sistema operativo Windows soportado	Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows XP, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
Sistema operativo MAC soportado	Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.7.5 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Sistema operativo Linux soportado	Si
Condiciones ambientales	
Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 70 °C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	10 - 90%
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 90%
Sostenibilidad	
Cumplimiento de sostenibilidad	Si
Peso y dimensiones	
Ancho	41 mm
Profundidad	19,5 mm
Altura	8,7 mm
Empaquetado	
Ancho del paquete	138 mm
Profundidad del paquete	128 mm
Altura del paquete	30 mm
Peso del paquete	77 g
Contenido del embalaje	
Fuente CD	Si
Guía de instalación rápida	Si

Detalles técnicos	
Certificados de conformidad	CE, Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de Estados Unidos, RoHS
Datos logísticos	
Código de Sistema de Armomización (SA)	85176990