DECO S7 MESH TPLINK AC1900 3PACK WI-FI SYSTEM

Marca: Tplink · MPN: Deco S7(3-pack) · SKU: VEN-025538 · EAN: 6935364073022



Descripción

TP-Link Deco S7 (3-pack). Color del producto: Blanco, Negro, Tipo de antena: Interno, Tipo de producto: Sistema de malla. Banda Wi-Fi: Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz), Estándar Wi-Fi: Wi-Fi 5 (802.11ac), Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.): 1900 Mbit/s. Seguridad con cortafuegos: SPI, Sistemas operativos móviles soportados: Android, iOS. Voltaje de entrada AC: 100 - 240 V, Frecuencia de entrada AC: 50 - 60 Hz, Voltaje de salida de adaptador AC: 12 V. Certificados de conformidad: RoHS, CE, Certificación: CE, FCC, RoHS, NCC, BSMI, JRF, JPA, VCCI

Especificaciones técnicas

Diseño	
Tipo de producto	Sistema de malla
Color del producto	Blanco, Negro
Indicadores LED	Sí
Tipo de antena	Interno
Cantidad de antenas	3
Tipo de dirección de la antena	Omni-direccional
Potencia de transmisión	FCC: <30 dBm (2.4 GHz), <30 dBm (5 GHz) CE: <20 dBm (2.4 GHz), <23 dBm (5 GHz)
Botón de restaurar	Si
Características de LAN inalámbrico	
Banda Wi-Fi	Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz)
Estándar Wi-Fi	Wi-Fi 5 (802.11ac)
Wi-Fi estándares	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.)	1900 Mbit/s
Tasa de transferencia de datos WLAN (primera banda)	600 Mbit/s
Tasa de transferencia de datos WLAN (segunda banda)	1300 Mbit/s

Estándares de red	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Algoritmos de seguridad soportados	WPA, WPA2
Número de redes de invitados (5GHz)	1
Número de redes de invitados (2,4 GHz)	1
Protocolo punto a punto sobre Ethernet (PPPoE)	Si
IP dinámica	Si
IP estática	Si
Proxy IGMP	Si
IGMP	Si
DNS dinámico	Si
El acceso de invitados	Si
Características	
Reenvío de puertos	Si
Seguridad con cortafuegos	SPI
BeamForming (conformación de haces)	Si
DHCP, cliente	Si
DHCP, servidor	Si
Sistemas operativos móviles soportados	Android, iOS
Conectar y usar universal (UPnP, Universal Plug and Play)	Si
Control parental	Si
Tecnología MU-MIMO	Si
MIMO	Si
Puertos e Interfaces	
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	3
Enchufe de entrada de CC	Si
Control de energía	
Voltaje de entrada AC	100 - 240 V
Frecuencia de entrada AC	50 - 60 Hz
Voltaje de salida de adaptador AC	12 V
Aprobaciones reguladoras	
Certificados de conformidad	RoHS, CE
Certificación	CE, FCC, RoHS, NCC, BSMI, JRF, JPA, VCCI
Sostenibilidad	
Cumplimiento de sostenibilidad	Si
Condiciones ambientales	
Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 60 °C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	10 - 90%
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 90%

Peso y dimensiones	
Ancho	90,7 mm
Profundidad	90,7 mm
Altura	162,3 mm
Contenido del embalaje	
Número de productos incluidos	3 pieza(s)
Adaptador AC incluido	Si
Número de unidades incluidas	3 pieza(s)
Cable Ethernet	Si
Empaquetado	
Ancho del paquete	348 mm
Profundidad del paquete	213 mm
Altura del paquete	160 mm
Peso del paquete	1,73 kg