ER7206 ROUTER VPN OMADA GIGABIT

Marca: Tplink · MPN: ER7206 · SKU: VEN-025542 · EAN: 6935364072391



Descripción

TP-Link TL-ER7206. Estándares de red: IEEE 802.1Q, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, Tipo de interfaz ethernet: Gigabit Ethernet, Tecnología de cableado: 10/100/1000Base-T(X). Protocolos de red compatibles: TCP/IP, DHCP, ICMP, NAT, PPPoE, SNTP, HTTP, DNS, IPsec, PPTP, L2TP. Algoritmos de seguridad soportados: 3DES, 128-bit AES, 192-bit AES, 256-bit AES, DES, IPSEC, MD5, SHA-1, SNMP, SNMPv2, SNMPv3, Seguridad con cortafuegos: SPI, Soporte VPN: IPSec VPN, PPTP VPN, L2TP VPN, OpenVPN. Cables incluidos: Corriente alterna. Memoria Flash: 132 MB, Memoria interna: 512 MB, Tipo de memoria interna: DRAM

Especificaciones técnicas

Conexión WAN	
Ethernet WAN	Si
DSL WAN	No
Ranura para tarjeta SIM	No
Compatible con módem USB 3G / 4G	No
WAN SPF	Si
Conexión	
Estándares de red	IEEE 802.1Q, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u
Tipo de interfaz ethernet	Gigabit Ethernet
Tecnología de cableado	10/100/1000Base-T(X)
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos	10,100,1000 Mbit/s
Ruta estática	Si
Soporte VLAN	Si
Enrutamiento basado en políticas	Si
Características de administración	
Administación basada en web	Si
Conectar y usar universal (UPnP, Universal Plug and Play)	Si

Botón de restaurar	Si
Puertos e Interfaces	
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	4
Protocolos	
Soporte DMZ	Si
DHCP, servidor	Si
Protocolos de red compatibles	TCP/IP, DHCP, ICMP, NAT, PPPoE, SNTP, HTTP, DNS, IPsec, PPTP, L2TP
Seguridad	
Algoritmos de seguridad soportados	3DES, 128-bit AES, 192-bit AES, 256-bit AES, DES, IPSEC, MD5, SHA-1, SNMP, SNMPv2, SNMPv3
Cortafuegos	Si
Seguridad con cortafuegos	SPI
Filtro de URL	Si
Prevención de ataques ARP	Si
Lista de Control de Acceso (ACL)	Si
Registro de eventos en sistema	Si
Soporte VPN	IPSec VPN, PPTP VPN, L2TP VPN, OpenVPN
Contenido del embalaje	
Cables incluidos	Corriente alterna
Guía de instalación rápida	Si
Características	
Memoria Flash	132 MB
Memoria interna	512 MB
Tipo de memoria interna	DRAM
Sistema operativo Windows soportado	Windows 10, Windows 2000, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 98SE, Windows NT, Windows Vista, Windows XP
Sistema operativo MAC soportado	Si
Sistema operativo Linux soportado	Si
Certificación	CE, FCC, RoHS
Diseño	
Color del producto	Negro
Indicadores LED	Actividad, Enlace, Poder, Sistema, WAN
Control de energía	
Alimentación	Corriente alterna
Voltaje de entrada AC	100 - 240 V
Frecuencia de entrada AC	50 - 60 Hz
Condiciones ambientales	
Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 70 °C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	10 - 90%
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 90%

Peso y dimensiones	
Ancho	226 mm
Profundidad	131 mm
Altura	35 mm
Empaquetado	
Ancho del paquete	226 mm
Profundidad del paquete	288 mm
Altura del paquete	72 mm
Peso del paquete	1,32 kg
Datos logísticos	
Código de Sistema de Armomización (SA)	85176990