ER605 ROUTER VPN OMADA GIGABIT

Marca: Tplink · MPN: ER605 · SKU: VEN-025543 · EAN: 6935364089597



Descripción

TP-Link Omada ER605. Estándares de red: IEEE 802.1Q, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, Tipo de interfaz ethernet: Gigabit Ethernet, Tecnología de cableado: 10/100/1000Base-T(X). Protocolo de routing: RIP-1, RIP-2, Protocolos de gestión: Telnet, Protocolos de red compatibles: TCP/IP, DHCP, ICMP, NAT, PPPoE, SNTP, HTTP, DNS, IPsec, PPTP, L2TP. Algoritmos de seguridad soportados: 3DES, 128-bit AES, 192-bit AES, 256-bit AES, DES, MD5, SHA-1, Método de autenticación: SHA-1, MD5, Soporte VPN: • 20 IPsec VPN Tunnels • LAN-to-LAN, Client-to-LAN • Main, Aggressive Negotiation Mode •.... Certificados de conformidad: RoHS. Cables incluidos: Corriente alterna

Especificaciones técnicas

Conexión WAN	
Ethernet WAN	Si
DSL WAN	No
Ranura para tarjeta SIM	No
Compatible con módem USB 3G / 4G	No
Conexión	
Estándares de red	IEEE 802.1Q, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Tipo de interfaz ethernet	Gigabit Ethernet
Tecnología de cableado	10/100/1000Base-T(X)
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos	10,100,1000 Mbit/s
Soporte VLAN	Si
Control de tráfico	Si
Enrutamiento basado en políticas	Si
Conexiones concurrentes	150000
Características de administración	
Administación basada en web	Si

Conectar y usar universal (UPnP, Universal Plug and Play)	Si
Botón de restaurar	Si
Puertos e Interfaces	
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	1
Cantidad de puertos USB	1
Protocolos	
Soporte DMZ	Si
Protocolo de routing	RIP-1, RIP-2
Protocolos de gestión	Telnet
DHCP, cliente	Si
DHCP, servidor	Si
Protocolos de red compatibles	TCP/IP, DHCP, ICMP, NAT, PPPoE, SNTP, HTTP, DNS, IPsec, PPTP, L2TP
Protocolos soportados	IPsec/PPTP/L2TP
Seguridad	
Algoritmos de seguridad soportados	3DES, 128-bit AES, 192-bit AES, 256-bit AES, DES, MD5, SHA-1
Cortafuegos	Si
Método de autenticación	SHA-1, MD5
Filtro de URL	Si
Prevención de ataques DoS	Si
Prevención de ataques ARP	Si
Traducción de direcciones de red (NAT)	Si
Registro de eventos en sistema	Si
VPN, cantidad de túneles	20
Soporte VPN	• 20 IPsec VPN Tunnels • LAN-to-LAN, Client-to-LAN • Main, Aggressive Negotiation Mode • DES, 3DES, AES128, AES192, AES256 Encryption Algorithm • IKEv1/v2 • MD5, SHA1 Authentication Algorithm • NAT Traversal (NAT-T) • Dead Peer Detection (DPD) • Perfect Forward Secrecy (PFS) • PPTP VPN Server • 10 PPTP VPN Clients • 16 Tunnels • PPTP with MPPE Encryption • L2TP VPN Server • 10 L2TP VPN Clients • 16 Tunnels • L2TP over IPSec • OpenVPN Server • 10 OpenVPN Clients • 16 OpenVPN Tunnels
NAT, funcionalidad	• One-to-One NAT • Multi-Net NAT • Virtual Server • Port Triggering • NAT-DMZ • FTP/H.323/SIP/IPSec/PPTP ALG, UPnP
Aprobaciones reguladoras	
Certificados de conformidad	RoHS
Contenido del embalaje	
Cables incluidos	Corriente alterna
Manual de usuario	Si
Guía de configuración rápida	Si
Guía de instalación rápida	Si
Características	
Memoria Flash	128 MB
Memoria interna	256 MB
Tipo de memoria interna	DRAM

Sistema operativo Windows soportado	Windows 10, Windows 2000, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 98SE, Windows NT, Windows Vista, Windows XP
Sistema operativo MAC soportado	MacOS
Sistema operativo Linux soportado	Si
Certificación	CE, FCC
Diseño	
Color del producto	Negro
Montaje en rack	Si
Capacidad del rack	1U
Indicadores LED	Actividad, LAN, Sistema, USB, WAN
Control de energía	
Consumo energético	9 W
Alimentación	Corriente alterna
Voltaje de entrada AC	120 - 240 V
Frecuencia de entrada AC	50 - 60 Hz
Condiciones ambientales	
Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 70 °C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	10 - 90%
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 90%
Peso y dimensiones	
Ancho	215 mm