TL-MR150 ROUTER TPLINK 4G N300

Marca: Tplink · MPN: TL-MR150 · SKU: VEN-025556 · EAN: 6935364089672



Descripción

TP-Link TL-MR150. Tipo de conexión WAN: RJ-45. Banda Wi-Fi: Banda única (2,4 GHz), Estándar Wi-Fi: Wi-Fi 4 (802.11n), Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.): 300 Mbit/s. Tipo de interfaz Ethernet LAN: Ethernet rápido, Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100 Mbit/s, Tecnología de cableado: 10/100Base-T(X). Generación de red móvil: 4G, Estándares 3G: DC-HSPA+, HSPA, HSPA+, UMTS, Estándar 4G: LTE-TDD & LTE-FDD. Algoritmos de seguridad soportados: 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK

Especificaciones técnicas

Conexión WAN	
Ethernet WAN	Si
DSL WAN	Si
Ranura para tarjeta SIM	Si
Compatible con módem USB 3G / 4G	Si
Tipo de conexión WAN	RJ-45
Características de LAN inalámbrico	
Banda Wi-Fi	Banda única (2,4 GHz)
Estándar Wi-Fi	Wi-Fi 4 (802.11n)
Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.)	300 Mbit/s
Wi-Fi estándares	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Conexión	
Ethernet	Si
Tipo de interfaz Ethernet LAN	Ethernet rápido
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos	10,100 Mbit/s
Tecnología de cableado	10/100Base-T(X)
Estándares de red	IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
DNS dinámico	Si

Traspase VPN	Si
Soporte VPN	PPTP, L2TP, IPSec
Potencia Isotrópica Radiada Equivalente (PIRE) (@IEEE 802.11n)	20 dBmW
Receptor de sensibilidad	11g 54M: -74dBm 11n HT20: -71dBm 11n HT40: -67dBm
Redes móviles	
Generación de red móvil	4G
3G	Si
4G	Si
Estándares 3G	DC-HSPA+, HSPA, HSPA+, UMTS
Estándar 4G	LTE-TDD & LTE-FDD
Admite bandas 4G	800,900,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz
Bandas 3G soportadas	900,2100 MHz
Puertos e Interfaces	
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	4
Puerto USB	No
Ranura(s) para tarjetas de memoria	No
Enchufe de entrada de CC	Si
Características de administración	
Calidad de servicio (QoS) soporte	Si
Botón de restaurar	Si
Seguridad por pulsador WPS	Si
Seguridad	
Algoritmos de seguridad soportados	64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK
Cortafuegos	Si
El acceso de invitados	Si
Lista de Control de Acceso (ACL)	Si
Cortafuegos stateful	Si
Prevención de ataques DoS	Si
MAC, filtro de direcciones	Si
Filtro de dirección IP	Si
Soporte DMZ	Si
Protocolos	
DHCP, cliente	Si
DHCP, servidor	Si
Conectar y usar universal (UPnP, Universal Plug and Play)	Si
Protocolos de red compatibles	IPv4, IPv6
Diseño	
Color del producto	Negro
Interruptor de encendido/apagado integrado	Si
Tipo de producto	Router de sobremesa
Aprobaciones reguladoras	

Certificación	CE, RoHS
Contenido del embalaje	
Cables incluidos	LAN (RJ-45)
Adaptador AC incluido	Si
Guía de instalación rápida	Si
Antena	
Diseño de la antena	Externo
Tipo de conector de antena	Clase N
Cantidad de antenas	2
Control de energía	
Alimentación	CC
Voltaje de salida	9 V
Corriente de salida	0,85 A
Condiciones ambientales	
Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C