AX12 ROUTER TPLINK ARCHER AX1500 WIFI 6 DUALBAND

Marca: Tplink · MPN: AX12 · SKU: VEN-025563 · EAN: 4895252500875



Descripción

TP-Link Archer AX12. Banda Wi-Fi: Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz), Estándar Wi-Fi: Wi-Fi 6 (802.11ax), Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.): 1501 Mbit/s. Tipo de interfaz Ethernet LAN: Ethernet rápido, Estándares de red: IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n. Algoritmos de seguridad soportados: WPA-Enterprise, WPA-PSK, WPA2-Enterprise, WPA2-PSK, WPA3. Tipo de producto: Router de sobremesa, Color del producto: Negro. Certificados de conformidad: CE, Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de Estados Unidos, RoHS

Especificaciones técnicas

Conexión WAN	
Ethernet WAN	Si
DSL WAN	No
Ranura para tarjeta SIM	No
Compatible con módem USB 3G / 4G	No
Características de LAN inalámbrico	
Banda Wi-Fi	Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz)
Estándar Wi-Fi	Wi-Fi 6 (802.11ax)
Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.)	1501 Mbit/s
Wi-Fi estándares	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)
Tasa de transferencia de datos WLAN (primera banda)	300 Mbit/s
Tasa de transferencia de datos WLAN (segunda banda)	1201 Mbit/s
Conexión	
Ethernet	Si
Tipo de interfaz Ethernet LAN	Ethernet rápido
Estándares de red	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n

Reenvío de puertos	Si
Port triggering (Desencadenamiento o lanzamiento de puertos)	Si
DNS dinámico	Si
Puertos e Interfaces	
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	4
Puerto USB	No
Características de administración	
Calidad de servicio (QoS) soporte	Si
Botón de restaurar	Si
Seguridad	
Algoritmos de seguridad soportados	WPA-Enterprise, WPA-PSK, WPA2-Enterprise, WPA2-PSK, WPA3
Cortafuegos	Si
Filtro de URL	Si
Soporte DMZ	Si
Protocolos	
Conectar y usar universal (UPnP, Universal Plug and Play)	Si
Diseño	
Color del producto	Negro
Tipo de producto	Router de sobremesa
Aprobaciones reguladoras	
Certificados de conformidad	CE, Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de Estados Unidos, RoHS
Contenido del embalaje	
Guía de instalación rápida	Si
Antena	
Diseño de la antena	Externo
Cantidad de antenas	4
Control de energía	
Alimentación	Corriente alterna
Condiciones ambientales	
Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 60 °C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	10 - 90%
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 90%
Peso y dimensiones	
Ancho	215 mm
Profundidad	117 mm
Altura	32 mm