RE315 AC1200 EXTENSOR TPLINK WIFI DUAL BANDA

Marca: Tplink · MPN: RE315 · SKU: VEN-025568 · EAN: 6935364072445



Descripción

TP-Link AC1200 Wi-Fi. Tipo: Repetidor de red, Velocidad de transferencia de datos: 867 Mbit/s, Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100 Mbit/s. Tipo de antena: Externo, Potencia de transmisión (CE): 2.4 GHz ≤20dBm, 5 GHz ≤30dBm. Tipo de interfaz Ethernet LAN: Ethernet rápido, Tecnología de cableado: 10/100Base-T(X), Estándares de red: IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n. Color del producto: Blanco, Cantidad por paquete: 1 pieza(s), País de origen: China. Voltaje de entrada AC: 100 - 240 V, Frecuencia de entrada AC: 50/60 Hz, Consumo de energía (max): 9,5 W

Especificaciones técnicas

Desempeño	
Tipo	Repetidor de red
Velocidad de transferencia de datos	867 Mbit/s
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos	10,100 Mbit/s
Seguridad por pulsador WPS	Si
Sistema operativo Windows soportado	Si
Compatible con Mac	Si
Sistema operativo MAC soportado	Si
Sistema operativo Linux soportado	Si
Navegador compatible	Internet Explorer 11, Firefox 12.0, Chrome 20.0, Safari 4.0
Antena	
Cantidad de antenas	2
Tipo de antena	Externo
Potencia de transmisión (CE)	2.4 GHz ≤20dBm, 5 GHz ≤30dBm
Conexión	
Tipo de interfaz Ethernet LAN	Ethernet rápido
Tecnología de cableado	10/100Base-T(X)

Estándares de red	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Wifi	Si
Estándar Wi-Fi	Wi-Fi 5 (802.11ac)
Wi-Fi estándares	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Wi-Fi velocidad de transferencia de datos (max)	1167 Mbit/s
Banda Wi-Fi	Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz)
Tasa de transferencia de datos WLAN (primera banda)	300 Mbit/s
Tasa de transferencia de datos WLAN (segunda banda)	867 Mbit/s
Algoritmos de seguridad soportados	64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK
Puertos e Interfaces	
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	1
Diseño	
Color del producto	Blanco
Indicadores LED	Si
Cantidad por paquete	1 pieza(s)
País de origen	China
Botón de restaurar	Si
Certificación	CE, RoHS
Control de energía	
Voltaje de entrada AC	100 - 240 V
Frecuencia de entrada AC	50/60 Hz
Consumo de energía (max)	9,5 W
Condiciones ambientales	
Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 70 °C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	10 - 90%
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 90%
Peso y dimensiones	
Ancho	64,8 mm
Profundidad	124,1 mm
Altura	89 mm
Peso	150 g
Contenido del embalaje	
Guía de configuración rápida	Si
Empaquetado	
Tipo de embalaje	Caja
Ancho del paquete	90,5 mm
Profundidad del paquete	158 mm
Altura del paquete	123 mm

Peso del paquete	270 g
Aprobaciones reguladoras	
Certificados de conformidad	CE, RoHS
Datos logísticos	
Código arancelario del producto (TARIC)	8517620000