RE450 REPETIDOR TPLINK AC1750 WI-FI

Marca: Tplink · MPN: RE450 · SKU: VEN-025569 · EAN: 6935364092382



Descripción

TP-Link RE450. Tipo: Repetidor de red, Velocidad de transferencia de datos: 1300 Mbit/s, Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100,1000 Mbit/s. Tipo de antena: Externo. Tecnología de cableado: 10/100/1000Base-T(X), Estándares de red: IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, Wi-Fi estándares: 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac). Color del producto: Blanco, Certificación: CE, FCC. Voltaje de entrada AC: 100 - 240 V, Frecuencia de entrada AC: 50 - 60 Hz, Consumo de energía (max): 9 W

Especificaciones técnicas

Desempeño	
Tipo	Repetidor de red
Velocidad de transferencia de datos	1300 Mbit/s
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos	10,100,1000 Mbit/s
Sistema operativo Windows soportado	Windows 10, Windows 2000, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 98SE, Windows NT, Windows XP
Compatible con Mac	Si
Sistema operativo MAC soportado	Si
Sistema operativo Linux soportado	Si
Antena	
Cantidad de antenas	3
Tipo de antena	Externo
Conexión	
Tecnología de cableado	10/100/1000Base-T(X)
Estándares de red	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Wifi	Si
Wi-Fi estándares	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)

Wi-Fi velocidad de transferencia de datos (max)	1300 Mbit/s
Banda Wi-Fi	Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz)
Algoritmos de seguridad soportados	128-bit WEP, 64-bit WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK
Puertos e Interfaces	
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	1
Diseño	
Color del producto	Blanco
Indicadores LED	Si
Interruptor de encendido/apagado integrado	Si
Botón de restaurar	Si
Certificación	CE, FCC
Control de energía	
Voltaje de entrada AC	100 - 240 V
Frecuencia de entrada AC	50 - 60 Hz
Consumo de energía (max)	9 W
Condiciones ambientales	
Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 70 °C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	10 - 90%
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 90%
Peso y dimensiones	
Ancho	163 mm
Profundidad	76,4 mm
Altura	66,5 mm
Peso	230 g
Contenido del embalaje	
Cables incluidos	LAN (RJ-45)
Guía de configuración rápida	Si
Empaquetado	
Ancho del paquete	202 mm
Profundidad del paquete	125 mm
Altura del paquete	86 mm
Peso del paquete	350 g
Aprobaciones reguladoras	
Certificados de conformidad	RoHS