TAPO C420S1 KIT CAMARA 1 CAMARA WI-FI

Marca: Tplink · MPN: Tapo C420S1 · SKU: VEN-025576 · EAN: 4897098685105



Descripción

TP-Link Tapo C420S1. Tipo: Cámara de seguridad CCTV, Colocación soportada: Interior y exterior, Tecnología de conectividad: Inalámbrico. Tipo de sensor: VGA, Tamaño del sensor óptico: 25,4 / 3 mm (1 / 3"). Distancia focal fija: 3,18 mm. Distancia de visión nocturna: 15 m, Tipo de LED: IR, Longitud de onda infraroja: 850 nm. Máxima resolución: 2560 x 1440 Pixeles, Formatos de compresión de video: H.264, Formatos gráficos soportados: 2560 x 1440

Especificaciones técnicas

Desempeño	
Tipo	Cámara de seguridad CCTV
Colocación soportada	Interior y exterior
Tecnología de conectividad	Inalámbrico
Modo día / noche	Si
Alarma de entrada / salida	Si
Luz integrada	Si
Diseño	
Indicadores LED	Si
Sensor de la imagen	
Tamaño del sensor óptico	25,4 / 3 mm (1 / 3")
Tipo de sensor	VGA
Sistema de lentes	
Número de lentes	2
Distancia focal fija	3,18 mm
Visión nocturna	
Visión nocturna	Si
Distancia de visión nocturna	15 m
Tipo de LED	IR

Longitud de onda infraroja	850 nm
Vídeo	
Máxima resolución	2560 x 1440 Pixeles
Formatos de compresión de video	H.264
Formatos gráficos soportados	2560 x 1440
Velocidad de cuadro	20 pps
Emisión de vídeo	Si
Audio	
Altavoces incorporados	Si
Sistema de audio	De 2 vías
Micrófono incorporado	Si
Conexión	
Ethernet	No
Protocolos de red compatibles	TCP/IP, ICMP, DNS, HTTPS, TCP, UDP
Wifi	Si
Wi-Fi estándares	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Bluetooth	No
Distancia entre canales	2400 MHz
Medios de almacenaje	
HDD incorporado	Si
Seguridad	
Construido en la sirena	Si
Detección de movimiento en video	Si
Sensor de movimiento	Si
Características de administración	
Botón de restaurar	Si
Control de energía	
Alimentación	Corriente alterna
Voltaje de entrada AC	100-240 V
Frecuencia de entrada AC	50 - 60 Hz
Condiciones ambientales	
Intervalo de temperatura operativa	-20 - 45 °C
Intervalo de temperatura de almacenaje	-20 - 60 °C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	10 - 90%
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 90%
Peso y dimensiones	
Ancho	110,6 mm
Profundidad	64,2 mm
Altura	64,2 mm
Contenido del embalaje	
Número de cámaras	1

Cables incluidos	LAN (RJ-45), USB
Soportes de montaje incluidos	Si
Tornillos incluídos	Si
Incluye plantilla de perforación	Si
Batería incluida	Si
Manual de usuario	Si
Plantilla de montaje	Si
Contenido del paquete	Tapo C420 Cameras (Battery Included) Tapo H200 Hub USB Adapter USB Adapter Cable DC Power Adapter Mounting Screws Mounting Templates Camera Brackets Quick Start Guide RJ45 Ethernet Cable