TAPO C420S2 KIT CAMARAS 2 CAMARAS WI-FI

Marca: Tplink · MPN: Tapo C420S2 · SKU: VEN-025577 · EAN: 4897098688052



Descripción

TP-Link Tapo C420S2. Tipo: Cámara de seguridad IP, Colocación soportada: Interior y exterior, Tecnología de conectividad: Inalámbrico. Tipo de montaje: Pared, Color del producto: Blanco, Factor de forma: Bombilla. Ángulo de campo de visión (FOV): 113°. Tamaño del sensor óptico: 25,4 / 3 mm (1 / 3"). Intervalo de longitud focal: 3.18 mm

Especificaciones técnicas

Desempeño	
Tipo	Cámara de seguridad IP
Colocación soportada	Interior y exterior
Tecnología de conectividad	Inalámbrico
Función de recuento de personas	Si
Diseño	
Factor de forma	Bombilla
Tipo de montaje	Pared
Color del producto	Blanco
Indicadores LED	Sistema
Funciones de protección	Resistente al polvo, Resistente al agua
Código IP (International Protection)	IP65
Cámara fotográfica	
Ángulo de campo de visión (FOV)	113°
Sensor de la imagen	
Tamaño del sensor óptico	25,4 / 3 mm (1 / 3")
Escaneado progresivo	Si
Sistema de lentes	
Intervalo de longitud focal	3.18 mm
Visión nocturna	
Visión nocturna	Si
Distancia de visión nocturna	850 m

Tipo de LED	IR
Vídeo	
Máxima resolución	2560 x 1440 Pixeles
Formatos de vídeo compatibles	H.264
Formato de vídeo soportado	1440p
Velocidad de cuadro	20 pps
Emisión de vídeo	Si
Audio	
Altavoces incorporados	Si
Sistema de audio	De 2 vías
Micrófono incorporado	Si
Conexión	
Ethernet	No
Tipo de interfaz ethernet	Ethernet rápido
Estándares de red	IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Wifi	Si
Bluetooth	No
Frecuencia de banda	2.4 GHz
Medios de almacenaje	
Tarjeta de lectura integrada	Si
Tarjetas de memoria compatibles	MicroSD (TransFlash)
Tamaño máximo de tarjeta de memoria	256 GB
Puertos e Interfaces	
Enchufe de entrada de CC	Si
Seguridad	
Algoritmos de seguridad soportados	WPA, WPA2-PSK
Tipo de notificación de alerta	Mensaje de alerta con fotos adjuntas
Características del sistema de videovigilancia inteligente (IVS)	Detección de personas, Recuento de personas, Detección de vehículos
Sensor de movimiento	Si
Características de administración	
Botón de restaurar	Si
Control de energía	
Alimentación	Batería, USB
Voltaje de entrada AC	100 - 240 V
Frecuencia de entrada AC	50 - 60 Hz
Amperaje de salida CC	3 A
Duración de batería	0,5 año(s)
Condiciones ambientales	
Intervalo de temperatura operativa	-20 - 45 °C
Intervalo de temperatura de almacenaje	-20 - 60 °C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	10 - 90%

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 90%
Peso y dimensiones	
Ancho	110,6 mm
Profundidad	64,2 mm
Altura	64,2 mm
Empaquetado	
Ancho del paquete	277 mm
Profundidad del paquete	250 mm
Altura del paquete	100 mm
Peso del paquete	1,26 kg
Contenido del embalaje	
Número de cámaras	2
Cables incluidos	LAN (RJ-45), USB
Kit de montaje	Si
Soportes de montaje incluidos	Si