TAPO TC60 CAMARA CCTV INT WI-FI

Marca: Tplink · MPN: TAPO TC60 · SKU: VEN-025579 · EAN: 4897098681695



Descripción

TP-Link TC60. Tipo: Cámara de seguridad IP, Colocación soportada: Interior, Tecnología de conectividad: Inalámbrico. Tipo de montaje: Escritorio/pared, Color del producto: Negro, Blanco, Factor de forma: Cubo. Ángulo de campo de visión (FOV): 105°. Tamaño del sensor óptico: 25,4 / 3,2 mm (1 / 3.2"). Distancia focal fija: 3,3 mm

Especificaciones técnicas

Desempeño	
Tipo	Cámara de seguridad IP
Colocación soportada	Interior
Tecnología de conectividad	Inalámbrico
Modo día / noche	Si
Filtro de corte infrarrojo	Si
Visualización a distancia	Si
Certificación	CE, IC, RCM
Diseño	
Factor de forma	Cubo
Tipo de montaje	Escritorio/pared
Color del producto	Negro, Blanco
Indicadores LED	Si
Cámara fotográfica	
Ángulo de campo de visión (FOV)	105°
Sensor de la imagen	
Número de sensores	1
Tamaño del sensor óptico	25,4 / 3,2 mm (1 / 3.2")
Sistema de lentes	
Número de lentes	1

Autoenfoque	Si
Apertura máxima	2
Distancia focal fija	3,3 mm
Visión nocturna	
Visión nocturna	Si
Distancia de visión nocturna	9.1 m
Tipo de LED	IR
Longitud de onda infraroja	850 nm
Vídeo	
Máxima resolución	1920 x 1080 Pixeles
Total de megapixeles	2 MP
Formatos de compresión de video	H.264
Formato de vídeo soportado	1080p
Velocidad de cuadro	15 pps
Máscara de privacidad	Si
Audio	
Altavoces incorporados	Si
Sistema de audio	De 2 vías
Micrófono incorporado	Si
Conexión	
Ethernet	No
Protocolos de red compatibles	TCP/IP, DHCP, ARP, ICMP, DNS, NTP, HTTP, HTTPS, UDP, ONVIF, RTSP
Wifi	Si
Wi-Fi estándares	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Modo de retransmisión	Multidifusión
Medios de almacenaje	
HDD incorporado	No
Tarjeta de lectura integrada	Si
Tarjetas de memoria compatibles	MicroSD (TransFlash)
Tamaño máximo de tarjeta de memoria	128 GB
Puertos e Interfaces	
Enchufe de entrada de CC	Si
Seguridad	
Algoritmos de seguridad soportados	128-bit AES, SSL/TLS, WPA, WPA2-PSK
Protección de privacidad	Si
Sensor de movimiento	Si
Características de administración	
Administación basada en web	Si
Navegador web	Si
Firmware actualizable	Si
Botón de restaurar	Si

Control de energía	
Alimentación	Corriente alterna, CC
Voltaje de entrada AC	100 - 240 V
Frecuencia de entrada AC	50 - 60 Hz
Voltaje de salida CC	9
Amperaje de salida CC	0,6 A
Condiciones ambientales	
Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 70 °C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	10 - 90%
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 90%
Requisitos del sistema	
Sistemas operativos móviles soportados	Android, iOS
Peso y dimensiones	
Ancho	67,6 mm
Profundidad	54,6 mm