ADAPTADOR PCIe AX3000 Wi-Fi 6 BLETOOTH 5.0

Marca: Tplink · SKU: VEN-025582 · EAN: 6935364088897



Descripción

TP-Link Archer TX3000E. Interno. Tecnología de conectividad: Inalámbrico, Interfaz de host: PCI Express, Interfaz: WLAN / Bluetooth. Rango máximo de transferencia de datos: 2402 Mbit/s, Estándar Wi-Fi: Wi-Fi 6 (802.11ax), Banda Wi-Fi: Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz). Color del producto: Negro, Rojo

Especificaciones técnicas

Puertos e Interfaces	
Tecnología de conectividad	Inalámbrico
Interfaz de host	PCI Express
Interfaz	WLAN / Bluetooth
Conexión	
Rango máximo de transferencia de datos	2402 Mbit/s
Estándares de red	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Wifi	Si
Banda Wi-Fi	Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz)
Alcance de frecuencia	2,4 - 5 GHz
Estándar Wi-Fi	Wi-Fi 6 (802.11ax)
Wi-Fi estándares	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)
WLAN velocidad de transferencia de datos, soportada	54,300,574,1733,2402 Mbit/s
Modulación	16-QAM, 64-QAM, 256-QAM, CCK, DBPSK, DQPSK, OFDM
Algoritmos de seguridad soportados	64-bit WEP, 128-bit WEP, 802.1x RADIUS, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK, WPA3
Bluetooth	Si
Versión de Bluetooth	5.0
Diseño	

Componente para	PC
Color del producto	Negro, Rojo
Interno	Si
Antena	Si
Diseño de la antena	Externo
Potencia de transmisión (CE)	23 dbm
Potencia de transmisión (FCC)	27 dbm
Circuito integrado	Intel Wi-Fi 6
Receptor de sensibilidad	5 GHz : 11ax HT160■-56.25dBm 11ax HT80: -59dBm 11ax HT40: -62.25dBm 11ax HT20: -65dBm 11ac HT160■-62dBm 11ac HT80: -65.5dBm 11ac HT40: -69.75dBm 11ac HT20: -73.75dBm 11n HT40: -74.5dBm 11n HT20: -77.5dBm 11a 54Mbps: -77.75dBm 11a 6Mbps: -94.5dBm 2.4GHz : 11ax HT40: -60.75dBm 11ax HT20: -63.75dBm 11n HT40: -73dBm 11n HT20: -76.25dBm 11g 54Mbps: -76.5dBm 11b 11Mbps: -89dBm
Modos de funcionamiento	Modo de infraestructura
Requisitos del sistema	
Sistema operativo Windows soportado	Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64
Condiciones ambientales	
Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 70 °C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	10 - 90%
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 90%
Sostenibilidad	
Cumplimiento de sostenibilidad	Si
Peso y dimensiones	
Ancho	95,2 mm
Profundidad	120,8 mm
Altura	21,5 mm
Empaquetado	
Ancho del paquete	270 mm
Profundidad del paquete	215 mm
Altura del paquete	47 mm
Peso del paquete	480 g
Contenido del embalaje	
Soportes de montaje incluidos	Si
Fuente CD	Si
Cable de cabecera Bluetooth	Si
Guía de instalación rápida	Si
Detalles técnicos	
Certificados de conformidad	CE, Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de Estados Unidos, RoHS
Datos logísticos	

Código de Sistema de Armomización (SA)	85176990