UE330 ADAPT. TPLINK USB 3.0 USB-C GIGA LAN + HUB USB 3.0 X 3

Marca: Tplink · MPN: UE330 · SKU: VEN-025588 · EAN: 6935364094553



Descripción

TP-Link UE330. Tecnología de conectividad: Alámbrico, Interfaz de host: USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A. Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100,1000 Mbit/s. Color del producto: Blanco, Interfaces de concentradores: RJ-45, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A. Alimentación: USB. Sistema operativo Windows soportado: Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64,..., Sistema operativo MAC soportado: Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow..., Otros sistemas operativos soportados: ChromeOS

Especificaciones técnicas

Puertos e Interfaces	
Tecnología de conectividad	Alámbrico
Interfaz de host	USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	3
Micrófono, jack de entrada	No
Enchufe de entrada de CC	No
Conexión	
Ethernet	Si
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	1
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos	10,100,1000 Mbit/s
Desempeño	
Tarjeta de lectura integrada	No
Color del producto	Blanco
Interfaces de concentradores	RJ-45, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A
Conectar y usar (Plug and Play)	Si
Control de energía	

Alimentación	USB
Cargador inalámbrico	No
Software	
Sistema operativo Windows soportado	Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 Enterprise, Windows 11 Enterprise x64, Windows 11 Home, Windows 11 Pro, Windows 11 x64, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
Sistema operativo MAC soportado	Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Sistema operativo Linux soportado	Si
Otros sistemas operativos soportados	ChromeOS
Condiciones ambientales	
Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Intervalo de temperatura de almacenaje	-20 - 70 °C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	10 - 90%
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 90%
Peso y dimensiones	
Ancho	31 mm
Profundidad	96 mm
Altura	23 mm
Empaquetado	
Ancho del paquete	160 mm
Profundidad del paquete	103 mm
Altura del paquete	26 mm
Peso del paquete	100 g
Contenido del embalaje	
Manual de usuario	Si
Datos logísticos	
Código de Sistema de Armomización (SA)	84719000
Otras características	
Circuito integrado	RTL8153