TL-WR840N ROUTER INAL.N. TP-LINK 300MBPS WIRELESS N/REP

Marca: Tplink · MPN: TL-WR840N · SKU: VEN-025593 · EAN: 6935364070533



Descripción

TP-Link TL-WR840N. Tipo de conexión WAN: RJ-45. Banda Wi-Fi: Banda única (2,4 GHz), Estándar Wi-Fi: Wi-Fi 4 (802.11n), Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.): 300 Mbit/s. Tipo de interfaz Ethernet LAN: Ethernet rápido, Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100 Mbit/s, Tecnología de cableado: 10/100Base-T(X). Algoritmos de seguridad soportados: WEP, WPA, WPA-Enterprise, WPA2, WPA2-Enterprise, Seguridad con cortafuegos: SPI. Protocolos de red compatibles: IPv4, IPv6

Especificaciones técnicas

Conexión WAN	
Ethernet WAN	Si
DSL WAN	No
Ranura para tarjeta SIM	No
Compatible con módem USB 3G / 4G	No
Tipo de conexión WAN	RJ-45
Características de LAN inalámbrico	
Banda Wi-Fi	Banda única (2,4 GHz)
Estándar Wi-Fi	Wi-Fi 4 (802.11n)
Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.)	300 Mbit/s
Wi-Fi estándares	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Conexión	
Ethernet	Si
Tipo de interfaz Ethernet LAN	Ethernet rápido
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos	10,100 Mbit/s
Tecnología de cableado	10/100Base-T(X)
Estándares de red	IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3, IEEE 802.3u
Reenvío de puertos	Si

Port triggering (Desencadenamiento o lanzamiento de puertos)	Si
Número de redes de invitados (2,4 GHz)	1
Soporte VPN	PPTP, L2TP, IPSec
Receptor de sensibilidad	270M: -68dBm@10% PER 130M: -68dBm@10% PER 108M: -68dBm@10% PER 54M: -68dBm@10% PER 11M: -85dBm@8% PER 6M: -88dBm@10% PER 1M: -90dBm@8% PER
Puertos e Interfaces	
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	4
Puerto USB	No
Enchufe de entrada de CC	Si
Características de administración	
Administación basada en web	Si
Calidad de servicio (QoS) soporte	Si
Botón de restaurar	Si
Seguridad por pulsador WPS	Si
Seguridad	
Algoritmos de seguridad soportados	WEP, WPA, WPA-Enterprise, WPA2, WPA2-Enterprise
Cortafuegos	Si
Seguridad con cortafuegos	SPI
El acceso de invitados	Si
Filtrado	Si
MAC, filtro de direcciones	Si
Filtro de URL	Si
Soporte DMZ	Si
Protocolos	
DHCP, cliente	Si
DHCP, servidor	Si
Conectar y usar universal (UPnP, Universal Plug and Play)	Si
Protocolos de red compatibles	IPv4, IPv6
Diseño	
Color del producto	Gris, Blanco
Indicadores LED	Si
Interruptor de encendido/apagado integrado	Si
Tipo de producto	Router de sobremesa
Aprobaciones reguladoras	
Certificados de conformidad	RoHS, Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de Estados Unidos, CE
Contenido del embalaje	
Cables incluidos	LAN (RJ-45)
Adaptador AC incluido	Si
Guía de instalación rápida	Si
Sostenibilidad	

Cumplimiento de sostenibilidad	Si
Antena	
Diseño de la antena	Externo
Ganancia de la antena (max)	5 dBi
Cantidad de antenas	2
Características	
Procesador incorporado	Si
Número de núcleos de procesador	1
Control de energía	
Alimentación	CC
Voltaje de salida	9 V
Corriente de salida	0,6 A
Condiciones ambientales	
Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 70 °C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	10 - 90%
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 90%
Requisitos del sistema	
Sistema operativo Windows soportado	Windows 2000, Windows 2000 Professional, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64