TL-WA850RE REPETIDOR TPLINK 300MBPS

Marca: Tplink · MPN: TL-WA850RE · SKU: VEN-025595 · EAN: 6935364070199



Descripción

TP-Link TL-WA850RE. Tipo: Repetidor de red, Velocidad de transferencia de datos: 300 Mbit/s, Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100 Mbit/s. Tipo de antena: Interno, Rango de potencia de transmisión: 0 - 20 dBmW. Tipo de interfaz Ethernet LAN: Ethernet rápido, Tecnología de cableado: 10/100Base-T(X), Estándares de red: IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n. Color del producto: Blanco, Certificación: CE, FCC. Voltaje de entrada AC: 100 - 240 V, Frecuencia de entrada AC: 50 - 60 Hz, Consumo energético: 3,3 W

Especificaciones técnicas

Desempeño	
Tipo	Repetidor de red
Velocidad de transferencia de datos	300 Mbit/s
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos	10,100 Mbit/s
Seguridad por pulsador WPS	Si
Sistema operativo Windows soportado	Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 2000, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 x64, Windows 98SE, Windows NT, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
Compatible con Mac	Si
Sistema operativo MAC soportado	Si
Sistema operativo Linux soportado	Si

Antena	
Cantidad de antenas	2
Tipo de antena	Interno
Rango de potencia de transmisión	0 - 20 dBmW
Conexión	
Tipo de interfaz Ethernet LAN	Ethernet rápido
Tecnología de cableado	10/100Base-T(X)
Estándares de red	IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Wifi	Si
Estándar Wi-Fi	Wi-Fi 4 (802.11n)
Wi-Fi estándares	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Wi-Fi velocidad de transferencia de datos (max)	300 Mbit/s
Banda Wi-Fi	Banda única (2,4 GHz)
Algoritmos de seguridad soportados	64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK
Puertos e Interfaces	
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	1
Diseño	
Color del producto	Blanco
Indicadores LED	Si
Botón de restaurar	Si
Certificación	CE, FCC
Control de energía	
Voltaje de entrada AC	100 - 240 V
Frecuencia de entrada AC	50 - 60 Hz
Consumo energético	3,3 W
Condiciones ambientales	
Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 70 °C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	10 - 90%
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 90%
Peso y dimensiones	
Ancho	110 mm
Profundidad	66 mm
Altura	75 mm
Contenido del embalaje	
Guía de configuración rápida	Si
Empaquetado	
Ancho del paquete	156,5 mm
Profundidad del paquete	101,5 mm
Altura del paquete	89 mm
Peso del paquete	200 g

Aprobaciones reguladoras	
Certificados de conformidad	RoHS
Datos logísticos	
Código de Sistema de Armomización (SA)	85176990