DH-ECA2A1400-HN-HB-0400. 4MP Starlight IR Explosion-proof Camera

Marca: Dahua · MPN: DH-ECA2A1400-HN-HB-0400 · SKU: VEN-025982 · EAN: 6923169710167



Descripción

Dahua Technology All-environment ECA2A1400-HN. Tipo: Cámara de seguridad IP, Colocación soportada: Interior y exterior, Tecnología de conectividad: Alámbrico. Tipo de montaje: Techo/pared, Color del producto: Acero inoxidable, Material de la carcasa: Acero inoxidable. Iluminación mínima: 0,0005 lx, Ángulo de visión de la lente, horizontal: 81°, Ángulo de visión de la lente, vertical: 59°. Tipo de sensor: CMOS, Tamaño del sensor óptico: 25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8"). Intervalo de longitud focal: 4 - 6 mm, Distancia más cercana de enfoque: 0,2 m

Especificaciones técnicas

Desempeño	
Tipo	Cámara de seguridad IP
Colocación soportada	Interior y exterior
Tecnología de conectividad	Alámbrico
Amplio rango dinámico (WDR)	Si
Modo día / noche	Si
Certificación	FCC: 47 CFR FCC Part15, Subpart B, ClassA CE: EN 55032/EN IEC 61000-3-2/EN 61000-3-3/EN 55024/EN 55035/EN 50130-4/EN 62368-1 ATEX: EN 60079-0/EN 60079-1/EN60079-31 IECE: IEC 60079-0/IEC 60079-1/IEC 60079-31
Diseño	
Tipo de montaje	Techo/pared
Color del producto	Acero inoxidable
Material de la carcasa	Acero inoxidable
Código IP (International Protection)	IP68
Cámara fotográfica	
Iluminación mínima	0,0005 lx
Ángulo de visión de la lente, horizontal	81°
Ángulo de visión de la lente, vertical	59°

Ángulo de visión de la lente, diagonal	106°
Balance de blancos	Auto, Interior, Manual, Natural, Exterior, Lámpara de sodio, Street lamp
Tipo de disparador de la cámara	Electrónico
Velocidad de obturador	1/1 - 1/30,000 s
Sensor de la imagen	
Tamaño del sensor óptico	25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")
Escaneado progresivo	Si
Tipo de sensor	CMOS
Sistema de lentes	
Intervalo de longitud focal	4 - 6 mm
Apertura máxima	1,8
Distancia más cercana de enfoque	0,2 m
Visión nocturna	
Visión nocturna	Si
Distancia de visión nocturna	30 m
Tipo de LED	IR
Vídeo	
Máxima resolución	2560 x 1440 Pixeles
Total de megapixeles	4 MP
Formatos de compresión de video	H.264, H.264+, H.264B, H.265, H.265+, M-JPEG
Formatos gráficos soportados	352 x 288, 704 x 576, 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 960, 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440
Velocidad de cuadro	30 pps
Emisión de vídeo	Si
Reducción de ruido	Si
Tecnología de reducción de ruido	Reducción de ruido 2D, Reducción de ruido 3D
Tipo de control de ganancia	Automático/Manual
Control de tasa de bits	Tasa de bits constante (CBR■ Constant Bit Rate), Tasa de bits variable (VBR■ Variable Bit Rate)
Tasa de bits	32 kbps–8192 kbps
Compensación de contraluz (BLC)	Si
Compensación de luces altas (HLC)	Si
Audio	
Relación señal/ruido (SNR)	55 dB
Conexión	
Ethernet	Si
Tipo de interfaz ethernet	Ethernet rápido
Protocolos de red compatibles	UDP;TCP;FTP;RTMP;IPv6;IPv4;IP Filter;DNS;RTCP;HTTP;NTP;SSL;DHCP;RTP;SMTP;HTTPS;TCP/IP;RTSP;DDNS;ARP
Modo de retransmisión	Multidifusión, Unidifusión
Medios de almacenaje	
Tarjeta de lectura integrada	Si
Tarjetas de memoria compatibles	MicroSD (TransFlash)

Tamaño máximo de tarjeta de memoria	512 GB
Memoria interna	128 MB
Capacidad de ROM	128 MB
Puertos e Interfaces	
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	1
Enchufe de entrada de CC	Si
Seguridad	
Sensor de movimiento	Si
Características de administración	
Navegador web	Si
Control de energía	
Alimentación	CC, PoE
Consumo energético	2 W
Consumo de energía (max)	3,5 W
Condiciones ambientales	
Intervalo de temperatura operativa	-40 - 60 °C
Peso y dimensiones	
Ancho	144 mm
Profundidad	173,3 mm
Altura	126,5 mm