DHI-LS550UCM-EF. 55’’ FHD Video Wall Display Unit (Ultra Narrow Bezel 3.5mm)

Marca: Dahua · MPN: DHI-LS550UCM-EF · SKU: VEN-027493 · EAN: 6923172584311

Descripción

Dahua Technology LS550UCM-EF. Diagonal de la pantalla: 139,7 cm (55"), Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles, Tecnología de visualización: DLED, Brillo de pantalla: 500 cd / m², Tipo HD: Full HD, Horas de funcionamiento (horas/días): 24/7. Color del producto: Negro

Especificaciones técnicas

Exhibición	
Tecnología de visualización	DLED
Diagonal de la pantalla	139,7 cm (55")
Resolución de la pantalla	1920 x 1080 Pixeles
Tipo HD	Full HD
Tipo de pantalla	ADS
Relación de aspecto	16:9
Brillo de pantalla	500 cd / m²
Número de colores de la pantalla	16,7 millones de colores
Temperatura cromática (máx.)	10000 K
Tiempo de respuesta	0,008 s
Ángulo de visión, horizontal	178°
Ángulo de visión, vertical	178°
Índice de niebla	25%
Profundidad de color	8 bit
Horas de funcionamiento (horas/días)	24/7
Tiempo medio entre fallos	50000 h
Diseño	
Colocación soportada	Interior
Ancho del marco (superior)	2,3 mm
Ancho del marco (inferior)	1,2 mm
Montaje de pared	Si
montaje VESA	Si
Interfaz de panel de montaje	600 x 400 mm
Color del producto	Negro
Color del panel	Negro
Puertos e Interfaces	
Número de puertos HDMI	3
Cantidad de puertos de entrada HDMI	1
Cantidad de puertos de salida HDMI	2
Puerto DVI	Si

Cantidad de puertos DVI-D	1
Puertos de entrada VGA (D-Sub)	1
Puertos de salida VGA (D-Sub)	1
puertos de entrada BNC	1
puertos de salida BNC	1
Puertos de entrada RS-232	1
Puertos de salida RS-232	1
Puerto USB	Si
Cantidad de puertos USB	2
Cantidad de puertos de entrada de IR	1
Entrada de audio	Si
Salida de audio	Si
Control de energía	
Consumo energético	175 W
Consumo de energía (max)	195 W
Consumo de energía (inactivo)	0,5 W
Escala de eficiencia energética	De la A a la G
Clase de eficiencia energética (SDR)	G
Voltaje de entrada AC	100 - 240 V
Frecuencia de entrada AC	50 - 60 Hz
Condiciones ambientales	
Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	10 - 80%
Peso y dimensiones	
Ancho	1213,7 mm
Profundidad	121,8 mm
Altura	684,5 mm
Peso	27 kg
Empaquetado	
Ancho del paquete	1360 mm
Profundidad del paquete	280 mm
Altura del paquete	945 mm
Peso del paquete	34,3 kg