TP-LINK CPE210 2.4GHz WiFi4/TDMA 300M 25dBm/9dBi Outdoor AP

Marca: Tp-Link · MPN: CPE210 · SKU: VEN-027622 · EAN: 1210002611435



Descripción

TP-Link 2.4GHz 300Mbps 9dBi Outdoor CPE. 2,4 GHz, Rango máximo de transferencia de datos: 300 Mbit/s. Algoritmos de seguridad soportados: 64-bit WEP, 128-bit WEP, 152-bit WEP, SSID, TKIP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK. Energía sobre Ethernet (PoE). Color del producto: Blanco. Consumo de energía (max): 10,5 W

Especificaciones técnicas

Características	
2,4 GHz	Si
5 GHz	No
Rango máximo de transferencia de datos	300 Mbit/s
Velocidad máxima de transferencia de datos (2,4 GHz)	300 Mbit/s
Frecuencia de banda	2.4 - 2.483 GHz
Ancho de banda	2,4 GHz
Estándares de red	IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
MIMO	Si
Tipo MIMO	Multi User MIMO
Rango máximo en exteriores	5000 m
Receptor de sensibilidad	802.11b: 11M: -95dBm, 5.5M: -96dBm, 2M: -96dBm, 1M: -96dBm -802.11g: 54M: -79dBm, 48M: -80dBm, 36M: -84dBm, 6-24M: -88dBm 802.11n: MCS15: -76dBm, MCS14: -78dBm, MCS13: -80dBm, MCS12: -84dBm, MCS11: -87dBm, MCS10: -91dBm, MCS9: -93dBm, MCS8: -96dBm, MCS7: -76dBm, MCS6: -78dBm, MCS5: -80dBm, MCS4: -84dBm, MCS3: -87dBm, MCS2: -91dBm, MCS1: -93dBm, MCS0: -96dBm
Seguridad	
Algoritmos de seguridad soportados	64-bit WEP, 128-bit WEP, 152-bit WEP, SSID, TKIP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK

MAC, filtro de direcciones	Si
Protocolos	
Protocolos de gestión	TDMA
Características de administración	
Administación basada en web	Si
Plataforma de gestión	Pharos Control
Puertos e Interfaces	
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	1
Control de energía	
Energía sobre Ethernet (PoE)	Si
Voltaje de entrada AC	100 - 240 V
Frecuencia de entrada AC	50 - 60 Hz
Corriente de entrada	0.8 A
Voltaje de salida	24 V
Corriente de salida	1 A
Consumo de energía (max)	10,5 W
Diseño	
Ubicación	Pared
Color del producto	Blanco
Código IP (International Protection)	IPX5
Botón de restaurar	Si
Indicadores LED	Si
Antena	
Tipo de antena	Interno
Características de la antena	Antena integrada
Cantidad de antenas	1
Ganancia de la antena (max)	9 dBi
Desempeño	
Procesador incorporado	Si
Modelo del procesador	Qualcomm Atheros
Frecuencia del procesador	560 MHz
Memoria Flash	8 MB
Memoria interna	64 MB
Sistemas operativos compatibles	Microsoft Windows 98SE, NT, 2000, XP, Vista or Windows 8, Windows 7, MAC OS, NetWare, UNIX or Linux.
Aprobaciones reguladoras	
Certificación	- FCC/UL/IC/GS/PSB/C-tick/SAA/S-Mark/KC-mark - RoHS, IPX5
Peso y dimensiones	
Ancho	224 mm
Profundidad	79 mm
Altura	60 mm
Contenido del embalaje	

Cables incluidos	Corriente alterna
Kit de montaje	Si
Condiciones ambientales	
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	10 - 90%
Intervalo de temperatura operativa	-30 - 70 °C
Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 70 °C
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 95%
Datos logísticos	
Código de Sistema de Armomización (SA)	85176990