TP-Link TL-SF1009P 9-Port 10/100 Mbps Desktop Switch with 8-Port PoE+

Marca: Tp-Link · MPN: TL-SF1009P · SKU: VEN-027697 · EAN: 6935364052973



Descripción

Descubre el Switch de Escritorio TP-Link TL-SF1009P, una solución de redes eficiente y práctica. Ideal para pequeñas y medianas empresas, este interruptor permite conectar múltiples dispositivos a través de su tecnología PoE+, facilitando la instalación de cámaras IP, puntos de acceso y otros equipos de red sin necesidad de cables adicionales de corriente.

• Modelo: TL-SF1009P
• Puertos: 9 (8 PoE+ y 1 puerto de uplink)
• Velocidad: 10/100 Mbps
• Diseño: Desktop, compacto y elegante
• Gestión: Plug and Play, sin configuración necesaria

Utiliza el TP-Link TL-SF1009P para expandir tu red local fácilmente. Es perfecto para entornos que requieren una conexión robusta y eficiente, como oficinas, comercios y hogares. Mejora tu conectividad y optimiza el uso de tus dispositivos gracias a su tecnología avanzada.

Especificaciones técnicas

Características de administración	
Tipo de interruptor	No administrado
Puertos e Interfaces	
Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet	9
Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet	Fast Ethernet (10/100)
Cantidad de puertos Fast Ethernet (cobre)	9
Conector eléctrico	Toma de entrada de CC
Conexión	
Estándares de red	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Soporte 10G	No
Tecnología de cableado ethernet de cobre	10BASE-T, 100BASE-TX

Tipos de cable soportados	Cat3, Cat4, Cat5, Cat5e
Bidireccional completo (Full duplex)	Si
Transmisión semidúplex	Si
Soporte de control de flujo	Si
Auto MDI / MDI-X	Si
Auto-negociación	Si
Admite dirección MAC auto-learning	Si
Admite dirección MAC auto-aging	Si
Transmisión de datos	
Capacidad de conmutación	1,6 Gbit/s
Tasa de reenvío	1,3392 Mpps
Tabla de direcciones MAC	2000 entradas
Guardar y remitir	Si
Diseño	
Montaje en rack	No
Apilable	No
Color del producto	Negro
Material de la carcasa	Metal
Indicadores LED	Actividad, Enlace, PoE, Poder
Montaje de pared	Si
Desempeño	
Sin ventilador	Si
Control de energía	
Fuente de energía	DC/PoE
Fuente de alimentación incluida	No
Voltaje de entrada AC	220 V
Frecuencia de entrada AC	50 Hz
Voltaje de entrada DC	53.5 V
Corriente de entrada	1.31 A
Consumo de energía (max)	77,08 W
Alimentación a través de Ethernet (PoE)	
Energía sobre Ethernet (PoE)	Si
Alimentación mediante Ethernet Plus (PoE +) Cantidad de puertos	8
Potencia por puerto de alimentación a través de Ethernet (PoE)	30 W
Potencia a través de Ethernet (PoE) Presupuesto	65 W
Condiciones ambientales	
Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 70 °C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	10 - 90%

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 90%
Disipación del calor	262,84 BTU/h
Peso y dimensiones	
Ancho	171 mm
Profundidad	98 mm
Altura	27 mm
Contenido del embalaje	
Manual de usuario	Si
Empaquetado	
Adaptador AC incluido	Si
Tipo de embalaje	Caja
Ancho del paquete	223 mm
Profundidad del paquete	280 mm
Altura del paquete	68 mm
Peso del paquete	980 g
Sostenibilidad	
Cumplimiento de sostenibilidad	Si
Aprobaciones reguladoras	
Certificados de conformidad	Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de Estados Unidos, CE, RoHS
Certificación	FCC, CE, RoHS
Datos logísticos	
Código de Sistema de Armomización (SA)	85176990