TP-LINK Range Extender RE450 DualBand WiFi5 AC1750 MESH

Marca: Tp-Link · MPN: RE450 · SKU: VEN-027699 · EAN: 6935364092399



Descripción

El Range Extender TP-Link RE450 es una solución perfecta para ampliar la cobertura de tu red WiFi. Diseñado para ofrecerte una señal más fuerte y confiable en cada rincón de tu hogar, este extensor de rango de doble banda te permite disfrutar de una conexión a Internet más rápida y estable.

• Marca: TP-Link
• Modelo: RE450
• Tipo: Extensor de rango WiFi
• Bandas: Doble Banda (2.4 GHz y 5 GHz)
• Velocidad: AC1750 (450 Mbps en 2.4 GHz y 1300 Mbps en 5 GHz)
• Compatibilidad: Compatible con todos los routers y puntos de acceso WiFi
• Funciones: Modo repetidor y punto de acceso MESH

Ideal para streaming de video, juegos en línea y navegación sin interrupciones, el TP-Link RE450 te permitirá maximizar tu rendimiento de Internet en todo momento. Con su sencillo proceso de configuración y un diseño elegante, este extensor se adapta perfectamente a tu hogar y a tus necesidades de conectividad.

Especificaciones técnicas

Desempeño	
Tipo	Repetidor de red
Velocidad de transferencia de datos	1750 Mbit/s
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos	10,100,1000 Mbit/s
BeamForming (conformación de haces)	Si
Seguridad por pulsador WPS	Si
Sistema operativo Windows soportado	Si
Sistema operativo MAC soportado	Si
Sistema operativo Linux soportado	Si
Antena	
Cantidad de antenas	3
Tipo de antena	Externo

Conexión	
Tipo de interfaz Ethernet LAN	Gigabit Ethernet
Tecnología de cableado	10/100/1000Base-T(X)
Estándares de red	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u
Wifi	Si
Wi-Fi estándares	802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Wi-Fi velocidad de transferencia de datos (max)	1750 Mbit/s
Banda Wi-Fi	Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz)
Algoritmos de seguridad soportados	64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK, WPS
Administación basada en web	Si
Puertos e Interfaces	
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	1
Diseño	
Color del producto	Blanco
Indicadores LED	Si
País de origen	China
Interruptor de encendido/apagado integrado	Si
Botón de restaurar	Si
Certificación	CE, FCC
Control de energía	
Voltaje de entrada AC	100 - 240 V
Frecuencia de entrada AC	50/60 Hz
Consumo de energía (max)	10 W
Condiciones ambientales	
Intervalo de temperatura operativa	0 - 30 °C
Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 70 °C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	10 - 90%
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 90%
Peso y dimensiones	
Ancho	86,4 mm
Profundidad	66,3 mm
Altura	163 mm
Peso	230 g
Contenido del embalaje	
Cables incluidos	LAN (RJ-45)
Guía de configuración rápida	Si
Empaquetado	
Ancho del paquete	86 mm
Profundidad del paquete	202 mm
Altura del paquete	125 mm

Peso del paquete	350 g
Aprobaciones reguladoras	
Certificados de conformidad	RoHS
Datos logísticos	
Código arancelario del producto (TARIC)	8517620000