TP-LINK Archer BE550 Router MESH WiFi7 BE9300 TriBand MultiG

Marca: Tp-Link · MPN: Archer BE550 · SKU: VEN-027712 · EAN: 4895252500141



Descripción

TP-Link Archer BE9300. Tipo de conexión WAN: RJ-45. Banda Wi-Fi: Tribanda (2.4 GHz / 5 GHz / 6 GHz), Estándar Wi-Fi: Wi-Fi 7 (802.11be), Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.): 9300 Mbit/s. Tipo de interfaz Ethernet LAN: 2.5 Gigabit Ethernet, Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100,1000,2500 Mbit/s, Servidor VPN: OpenVPN Server; PPTP VPN Server; L2TP VPN Server; WireGuard VPN Server. Algoritmos de seguridad soportados: WPA, WPA3, WPA2, WPA2-Enterprise, WPA-Enterprise, Seguridad con cortafuegos: SPI Firewall. Tipo de producto: Router de sobremesa, Color del producto: Negro, Indicadores LED: LAN, WAN

Especificaciones técnicas

Conexión WAN	
Ethernet WAN	Si
DSL WAN	No
Ranura para tarjeta SIM	No
Compatible con módem USB 3G / 4G	No
Tipo de conexión WAN	RJ-45
Características de LAN inalámbrico	
Banda Wi-Fi	Tribanda (2.4 GHz / 5 GHz / 6 GHz)
Estándar Wi-Fi	Wi-Fi 7 (802.11be)
Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.)	9300 Mbit/s
Wi-Fi estándares	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be)
Tasa de transferencia de datos WLAN (primera banda)	688 Mbit/s
Tasa de transferencia de datos WLAN (segunda banda)	2880 Mbit/s
Tasa de transferencia de datos WLAN (tercera banda)	5760 Mbit/s
Conexión	
Ethernet	Si

Tipo de interfaz Ethernet LAN	2.5 Gigabit Ethernet
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos	10,100,1000,2500 Mbit/s
Reenvío de puertos	Si
Port triggering (Desencadenamiento o lanzamiento de puertos)	Si
Selección automática de canal	Si
DNS dinámico	Si
Ruta estática	Si
Número de redes de invitados (2,4 GHz)	1
Número de redes de invitados (5GHz)	1
Número de redes de invitados (6 GHz)	1
Servidor FTP incorporado	Si
Servidor VPN	OpenVPN Server; PPTP VPN Server; L2TP VPN Server; WireGuard VPN Server
Puertos e Interfaces	
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	5
Puerto USB	Si
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	1
Enchufe de entrada de CC	Si
Características de administración	
Administación basada en web	Si
Control de ancho de banda	Si
Calidad de servicio (QoS) soporte	Si
Botón de restaurar	Si
Tecnología MU-MIMO	Si
MIMO	Si
Administrado a través de la nube	Si
Seguridad	
Algoritmos de seguridad soportados	WPA, WPA3, WPA2, WPA2-Enterprise, WPA-Enterprise
Cortafuegos	Si
Seguridad con cortafuegos	SPI Firewall
El acceso de invitados	Si
Control parental	Si
IGMP	Si
Soporte DMZ	Si
Traducción de direcciones de red (NAT)	Si
Protocolos	
DHCP, cliente	Si
DHCP, servidor	Si
Conectar y usar universal (UPnP, Universal Plug and Play)	Si
Diseño	

Color del producto	Negro
Indicadores LED	LAN, WAN
Tipo de producto	Router de sobremesa
Aprobaciones reguladoras	
Certificados de conformidad	CE, Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de Estados Unidos, RoHS
Contenido del embalaje	
Cables incluidos	LAN (RJ-45)
Adaptador AC incluido	Si
Guía de instalación rápida	Si
Antena	
Diseño de la antena	Interno
Características	
Firmware actualizable	Si
Control de energía	
Alimentación	CC
Condiciones ambientales	
Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	10 - 90%
Peso y dimensiones	
Ancho	76 mm