TP-Link Camara de seguridad doble lente panoramica e incl

Marca: Tp-Link · MPN: Tapo C246D · SKU: VEN-027720 · EAN: 1210002602723



Descripción

La cámara de seguridad TP-Link con doble lente panorámica es la solución perfecta para mantener tu hogar o negocio bajo vigilancia constante. Este dispositivo innovador te permite tener una visión más amplia y detallada de tus espacios, brindando una mayor seguridad y tranquilidad.

•

Doble lente: Amplía tu campo visual y captura más detalles.

•

Visión panorámica: Ideal para monitorear áreas extensas sin puntos ciegos.

•

Conectividad confiable: Se integra fácilmente con tu red Wi-Fi.

•

Alta definición: Imágenes nítidas y claras para un mejor análisis de la situación.

•

Fácil instalación: Listo para usar en minutos, sin complicaciones.

Este modelo es ideal para usuarios que buscan una vigilancia efectiva en sus hogares, oficinas o tiendas. Con la cámara de seguridad TP-Link, podrás monitorizar en tiempo real a través de tu smartphone, asegurando que todo esté en orden en tu ausencia.

Especificaciones técnicas

Desempeño	
Tipo	Cámara de seguridad IP
Colocación soportada	Exterior
Tecnología de conectividad	Alámbrico
Diseño	
Factor de forma	Caja
Tipo de montaje	Pared
Color del producto	Blanco
Código IP (International Protection)	IP65
Cámara fotográfica	

Ángulo de campo de visión (FOV)	107,8°
Sensor de la imagen	
Número de sensores	1
Tamaño del sensor óptico	25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")
Tipo de sensor	CMOS
Sistema de lentes	
Capacidad de zoom	Si
Zoom digital	10,8x
Número de lentes	2
Distancia focal fija	2,8 mm
Visión nocturna	
Visión nocturna	Si
Distancia de visión nocturna	12 m
Longitud de onda infraroja	850 nm
Vídeo	
Máxima resolución	2304 x 1296 Pixeles
Total de megapixeles	3 MP
Formatos de compresión de video	H.264
Velocidad de cuadro	15 pps
Audio	
Altavoces incorporados	Si
Sistema de audio	De 2 vías
Micrófono incorporado	Si
Conexión	
Wifi	Si
Wi-Fi estándares	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Wi-Fi velocidad de transferencia de datos (max)	72.2 Mbit/s
Distancia entre canales	2400 MHz
Vista viva	Si
Medios de almacenaje	
Tarjeta de lectura integrada	Si
Tarjetas de memoria compatibles	MicroSD (TransFlash)
Tamaño máximo de tarjeta de memoria	512 GB
Puertos e Interfaces	
Puerto USB	No
Seguridad	
Construido en la sirena	Si
Nivel acústico de la sirena	99 dB
Detección de movimiento en video	Si
Algoritmos de seguridad soportados	HTTPS, SSL/TLS, WPA2-PSK
Sensor de movimiento	Si

Clasificación de objetivos como vehículos y personas	Si
Características de administración	
Administrado a través de la nube	Si
Control de energía	
Alimentación	CC
Voltaje de entrada AC	100-240 V
Frecuencia de entrada AC	50/60 Hz
Consumo de energía	300 mA
Condiciones ambientales	
Intervalo de temperatura operativa	-20 - 50 °C
Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 60 °C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	10 - 90%
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	0 - 90%
Requisitos del sistema	
Sistemas operativos móviles soportados	Android, iOS
Peso y dimensiones	
Ancho	78 mm
Profundidad	76,8 mm
Altura	106,8 mm
Peso	277 g
Empaquetado	
Ancho del paquete	110 mm
Profundidad del paquete	190 mm
Altura del paquete	90 mm
Peso del paquete	690 g
Contenido del embalaje	
Número de cámaras	1
Cables incluidos	Corriente alterna