EPS IMPRESORA M1120 MONO/WIFI/USB/A4-CARTA/32PPM

Marca: Epson · MPN: C11CG96303 · SKU: VEN-027731



Descripción

Epson EcoTank M1120. Ciclo de trabajo (máximo): 11000 páginas por mes. Resolución máxima: 1440 x 720 DPI. Tamaño máximo de papel ISO A-series: A4. Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta): 32 ppm. Wifi. Color del producto: Negro, Gris

Especificaciones técnicas

Características	
Impresión dúplex	No
Lenguajes de descripción de páginas	ESC P, ESC/P-R
Colores de impresión	Negro
Sistema de tanque de tinta	Si
Color	No
Ciclo de trabajo (máximo)	11000 páginas por mes
Velocidad de la impresión	
Resolución máxima	1440 x 720 DPI
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta)	32 ppm
Capacidad de entrada y salida	
Número total de bandejas de entrada	1
Capacidad de entrada total	150 hojas
Capacidad de salida total	30 hojas
Tipo de papel de entrada	Bandeja de papel
Dirección de papel	
Tamaño máximo de papel ISO A-series	A4
Tipos de papel	Sobres, Executive, Papel mate, Papel normal
ISO tamaño de serie A (A0...A9)	A4
Tamaño de impresora No-ISO	Legal, Carta, Declaración

Peso del papel	64 - 90 g/m²
Puertos e Interfaces	
Puerto USB	Si
Conexión	
Ethernet	No
Wifi	Si
Wi-Fi Direct	Si
Wi-Fi estándares	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Tecnología de impresión móvil	Epson Connect, Epson Email Print, Epson Remote Print, Epson iPrint, Google Cloud Print, Mopria Print Service
Diseño	
Posicionamiento de mercado	Hogar y oficina
Color del producto	Negro, Gris
Pantalla incorporada	No
País de origen	Filipinas
Control de energía	
Consumo de energía (imprimiendo)	13 W
Consumo de energía (inactivo)	0,2 W
Consumo de energía (preparado)	2,4 W
Voltaje de entrada AC	100 - 240 V
Frecuencia de entrada AC	50 - 60 Hz
Requisitos del sistema	
Sistema operativo Windows soportado	Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 8.1 x64, Windows Vista x64, Windows XP Professional x64
Sistema operativo de servidor soportado	Windows Server 2003 R2, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012 x64, Windows Server 2016
Condiciones ambientales	
Intervalo de temperatura operativa	20 - 35 °C
Intervalo de temperatura de almacenaje	-20 - 40 °C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	20 - 80%
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 85%
Peso y dimensiones	
Ancho	375 mm
Profundidad	512 mm
Altura	161 mm
Peso	3,5 kg
Empaquetado	
Adaptador AC incluido	Si
Cables incluidos	USB
Controladores incluidos	Si
Manual de usuario	Si