APC UPS 1600VA 960W Torre interactiva BackProBR enc IEC 230V

Marca: Apc · MPN: BR1600MI · SKU: VEN-027782 · EAN: 0731304346913



Descripción

El APC UPS 1600VA 960W es una solución confiable para la protección de poder de tus dispositivos electrónicos. Diseñado para ofrecer una alimentación ininterrumpida, este sistema de alimentación ininterrumpida (SAI) protege tu equipo contra cortes de energía, picos y fluctuaciones de voltaje.

• Capacidad: 1600VA / 960W
• Tipo: Torre interactiva
• Conexión: IEC 230V
• Marca: APC

Ideal para uso en oficinas, hogares y centros de datos, este UPS garantiza que tus dispositivos sigan funcionando incluso en situaciones imprevistas. Asegúrate de que tu inversión tecnológica esté siempre protegida con la calidad y confianza de APC.

Especificaciones técnicas

Características	
Topología UPS	Línea interactiva
Capacidad de potencia de salida (VA)	1,6 kVA
Potencia de salida	960 W
Forma de onda	Seno
Voltaje de entrada de operación (min)	176 V
Voltaje de entrada de operación (max)	294 V
Frecuencia de entrada	50/60 Hz
Frecuencia de salida	50/60 Hz
Regulación automática de voltaje (AVR)	Si
Máxima corriente	10 A
Índice de aumento de energía	509 J
Modo ECO	Si
Nivel de ruido	45 dB
Protección de sobrecarga	Si

Funciones de protección de sobrecarga	Red
Alarma(s) audibles	Si
Modos de alarma audibles	Suena una alarma cuando cambia a la batería, Alarma de batería baja, Alarma de sobrecarga
Puertos e Interfaces	
Tipo de salida AC	C13 acoplador
Conector	C14 acoplador
Cantidad de salidas AC	8 salidas AC
Puerto USB	Si
Cantidad de puertos USB 2.0	1
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	2
Tecnología de cableado	10/100/1000Base-T(X)
SmartSlot	No
Puerto SmartConnect	No
Batería	
Tecnología de batería	Sealed Lead Acid (VRLA)
Vida útil de la batería (máx.)	5 año(s)
Tiempo de recarga de la batería	16 h
Batería hot-swap	Si
Prueba de baterías automática	Si
Arranque en frío	Si
Diseño	
Factor de forma	Torre
Longitud de cable	1,83 m
Tipo de enfriamiento	Pasivo
Color del producto	Negro
Tipo de visualizador	LCD
Indicadores LED	Si
Condiciones ambientales	
Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Intervalo de temperatura de almacenaje	-15 - 45 °C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	0 - 95%
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	0 - 95%
Altitud de funcionamiento	0 - 3000 m
Altitud no operativa	0 - 15000 m
Aprobaciones reguladoras	
Certificación	A-tick, C-tick, CE, EAC, GS Mark, RCM, TISI
Contenido del embalaje	
Cables incluidos	Cable USB
Incluye tarjeta de gestión	No
Manual de usuario	Si

Peso y dimensiones	
Ancho	250 mm
Profundidad	382 mm
Altura	100 mm
Peso	10,9 kg
Empaquetado	
Ancho del paquete	485 mm
Profundidad del paquete	225 mm
Altura del paquete	330 mm
Peso del paquete	11,7 kg
Datos logísticos	
Código de Sistema de Armomización (SA)	85078000
Otras características	
Voltaje nominal de salida	230 V
Voltaje nominal de entrada	230 V