APC UPS 10KVA 10000W TorreRack Online Smart SRT LCD IEC 230V

Marca: Apc · MPN: SRT10KXLI · SKU: VEN-027783 · EAN: 0731304304272



Descripción

APC Smart-UPS On-Line,10 kW /10 kVA,Entrada 230V /Salida 230V, Interface Port Contact Closure, RJ-45 10/100 Base-T, RJ-45 Serial, Smart-Slot, USB, Extended runtime model Incluye: CD con software, Documentación en CD, Guía de instalación, Sonda de temperatura, Cable USB, Tarjeta de garantía

Especificaciones técnicas

Características	
Topología UPS	Doble conversión (en línea)
Capacidad de potencia de salida (VA)	10 kVA
Potencia de salida	10000 W
Forma de onda	Seno
Voltaje de entrada de operación (min)	100 V
Voltaje de entrada de operación (max)	476 V
Frecuencia de entrada	40/70 Hz
Voltaje de operación de salida (min)	220 V
Voltaje de operación de salida (max)	240 V
Regulación de la frecuencia de salida	50/60 Hz
Índice de aumento de energía	480 J
Número de fases de salida	1
Eficiencia	94,6%
Factor de cima	3:1
Apagado de emergencia	Si
Nivel de ruido	55 dB
Alarma(s) audibles	Si
Auto-rearranque	Si

Puertos e Interfaces	
Tipo de salida AC	C13 acoplador, C19 acoplador
Conector	Hardwire
Cantidad de salidas AC	10 salidas AC
Número de puentes de salida IEC	3
Puerto USB	Si
Interfaz en serie	Si
Tipo de serie de interfaz	RJ-45
SmartSlot	Si
Puerto SmartConnect	No
Batería	
Tecnología de batería	Sealed Lead Acid (VRLA)
Capacidad de la batería	1805 VAh
Tiempo típico de respaldo a carga completa	3,8 min
Tiempo típico de respaldo a media carga	11,5 min
Vida útil de la batería (máx.)	5 año(s)
Tiempo de recarga de la batería	1,5 h
Batería hot-swap	Si
Prueba de baterías automática	Si
Arranque en frío	Si
Diseño	
Factor de forma	Montaje en rack/Torre o Montaje en bastidor/Torre
Color del producto	Negro
Indicadores LED	Si
Código IP (International Protection)	IP20
Condiciones ambientales	
Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Intervalo de temperatura de almacenaje	-15 - 45 °C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	0 - 95%
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	0 - 95%
Altitud de funcionamiento	0 - 3000 m
Altitud no operativa	0 - 15000 m
Aprobaciones reguladoras	
Certificados de conformidad	RoHS
Certificación	CE, CE Mark, EAC, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, IRAM, RCM, VDE, REACH
Contenido del embalaje	
Cables incluidos	Cable USB
Incluye tarjeta de gestión	Si
Guía de instalación rápida	Si
Sostenibilidad	

Certificados de sostenibilidad	ENERGY STAR
Peso y dimensiones	
Ancho	263 mm
Profundidad	715 mm
Altura	432 mm
Peso	111,8 kg
Empaquetado	
Sensor de temperatura	Si
Tarjeta de garantía	Si
CD de software	Si
Ancho del paquete	600 mm