SAM MT 24 FHD 100HZ IPS Plano VGA/HDMI incluye cable HDMI

Marca: Samsung · MPN: LS24D300GALXZS · SKU: VEN-027907



Descripción

Samsung LS24D300GAL. Diagonal de la pantalla: 61 cm (24"), Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles, Tipo HD: Full HD, Tecnología de visualización: LCD, Tiempo de respuesta: 5 ms, Relación de aspecto nativa: 16:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. montaje VESA. Color del producto: Negro

Especificaciones técnicas

Exhibición	
Diagonal de la pantalla	61 cm (24")
Resolución de la pantalla	1920 x 1080 Pixeles
Tipo HD	Full HD
Relación de aspecto nativa	16:9
Tecnología de visualización	LCD
Tipo de pantalla	IPS
Retroiluminación LED	No
Pantalla táctil	No
Brillo de la pantalla (típico)	250 cd / m²
Tiempo de respuesta	5 ms
Tipo de medición del tiempo de respuesta	GTG (Gray to Gray)
Forma de la pantalla	Plana
Razón de contraste (típica)	1000:1
Nombre comercial de la relación de contraste dinámico	Mega Contrast
Máxima velocidad de actualización	100 Hz
Ángulo de visión, horizontal	178°
Ángulo de visión, vertical	178°
Número de colores de la pantalla	16,7 millones de colores
Tamaño visible, horizontal	52,7 cm

Tamaño visible, vertical	29,6 cm
Diagonal de pantalla	60 cm
Gama de colores estándar	NTSC
Cobertura NTSC (típica)	72%
Desempeño	
NVIDIA G-SYNC	No
AMD FreeSync	No
Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla)	Si
Multimedia	
Altavoces incorporados	No
Cámara incorporada	No
Diseño	
Posicionamiento de mercado	Negocios
Color del producto	Negro
Puertos e Interfaces	
Conector USB incorporado	No
Cantidad de puertos VGA (D-Sub)	1
HDMI	Si
Número de puertos HDMI	1
Versión HDMI	1.4
Salida de auriculares	No
Ergonomía	
montaje VESA	Si
Interfaz de panel de montaje	100 x 100 mm
Ajustes de altura	No
Ajuste de la inclinación	Si
Ángulo de inclinación	-2 - 21°
Control de energía	
Clase de eficiencia energética (HDR)	No disponible
Consumo de energía (inactivo)	0,5 W
Consumo de energía (max)	25 W
Consumo de energía (apagado)	0,3 W
Voltaje de entrada AC	100 - 240 V
Tipo de fuente de alimentación	Externo
Condiciones ambientales	
Intervalo de temperatura operativa	10 - 40 °C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	10 - 80%
Peso y dimensiones	
Ancho del dispositivo (con soporte)	540,7 mm
Profundidad dispositivo (con soporte)	175,1 mm
Altura del dispositivo (con soporte)	428,5 mm

Peso (con soporte)	2,4 kg
Ancho (sin base)	540,7 mm
Profundidad (sin base)	36,2 mm
Altura (sin base)	320,4 mm
Peso (sin base)	2 kg
Empaquetado	
Ancho del paquete	636 mm
Profundidad del paquete	363 mm
Altura del paquete	100 mm