APC UPS 3KVA 2400W Rack Online Easy + Caja c/Riel SRVRK1

Marca: Apc · MPN: SRV3KRIRK · SKU: VEN-027929 · EAN: 0731304346258



Descripción

La APC UPS 3KVA 2400W Rack Online Easy es la solución ideal para proteger tu equipo de posibles picos de energía y cortes de electricidad. Este sistema ofrece un respaldo robusto y eficiente, asegurando que tu infraestructura crítica se mantenga siempre operativa.

• Capacidad de 3KVA, 2400W para un rendimiento efectivo.
• Diseño en rack para optimizar el espacio de tu sala de servidores.
• Incluye caja con riel SRVRK1 para fácil instalación.

Perfecto para centros de datos y ambientes empresariales donde la continuidad eléctrica es vital, este UPS es la elección confiable para mantener tus sistemas seguros y funcionando sin interrupciones.

Características destacadas

- Duracion_en_condiciones_previsibles_de_uso: null
- plazo_de_disponibilidad_de_repuestos: null
- plazo_de_disponibilidad_de_servicio_tecnico: null

Especificaciones técnicas

Características	
Topología UPS	Doble conversión (en línea)
Capacidad de potencia de salida (VA)	3 kVA
Potencia de salida	2400 W
Forma de onda	Seno
Voltaje de entrada de operación (min)	160 V
Voltaje de entrada de operación (max)	280 V
Frecuencia de entrada	40/70 Hz
Voltaje de operación de salida (min)	220 V
Voltaje de operación de salida (max)	240 V
Frecuencia de salida	50/60 Hz
Índice de aumento de energía	600 J
Modo ECO	Si

Alarma(s) audibles	Si
Modos de alarma audibles	Suena una alarma cuando cambia a la batería, Alarma de batería baja, Alarma de sobrecarga
Puertos e Interfaces	
Conector	C14 acoplador
Puerto USB	Si
Cantidad de puertos USB 2.0	1
Interfaz en serie	Si
Puerto serial	1
SmartSlot	Si
Batería	
Prueba de baterías automática	Si
Peso de la batería	29 kg
Diseño	
Factor de forma	Montaje en rack o Montaje en bastidor
Color del producto	Negro
Tipo de visualizador	LCD
Indicadores LED	Si
Condiciones ambientales	
Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Intervalo de temperatura de almacenaje	-20 - 50 °C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	0 - 95%
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	0 - 95%
Altitud de funcionamiento	0 - 3000 m
Altitud no operativa	0 - 14763,6 m
Aprobaciones reguladoras	
Certificados de conformidad	RoHS
Certificación	REACH
Contenido del embalaje	
Estante de montaje	Si
Manual de usuario	Si
Peso y dimensiones	
Ancho	437 mm
Profundidad	632 mm
Altura	86 mm
Peso	27,6 kg
Anchura de las pilas	56,9 cm
Profundidad de las pilas	79,5 cm
Altura de las pilas	22,9 cm
Datos logísticos	
Código de Sistema de Armomización (SA)	85078000

Otras características	
Voltaje nominal de salida	230 V
Voltaje nominal de entrada	230 V