APC UPS 5KVA 4500W Torre Rack Online Smart SRT LCD IEC 230V

Marca: Apc · MPN: SRT5KXLI · SKU: VEN-027932 · EAN: 0731304301615



Descripción

APC Smart-UPS On-Line. Topología UPS: Doble conversión (en línea), Capacidad de potencia de salida (VA): 5 kVA, Potencia de salida: 4500 W. Tipo de salida AC: C13 acoplador, C19 acoplador, Conector: Hardwire, Cantidad de salidas AC: 12 salidas AC. Tecnología de batería: Sealed Lead Acid (VRLA), Capacidad de la batería: 845 VAh, Tiempo típico de respaldo a carga completa: 4 min. Color del producto: Negro, Tipo de visualizador: LCD, Indicadores LED: Estado. Certificados de conformidad: RoHS, Certificación: REACH, CE, CE Mark, EAC, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, IRAM, RCM, VDE

Especificaciones técnicas

Características	
Topología UPS	Doble conversión (en línea)
Capacidad de potencia de salida (VA)	5 kVA
Potencia de salida	4500 W
Forma de onda	Seno
Voltaje de entrada de operación (min)	100 V
Voltaje de entrada de operación (max)	275 V
Frecuencia de entrada	40 - 70 Hz
Voltaje de operación de salida (min)	220 V
Voltaje de operación de salida (max)	240 V
Regulación de la frecuencia de salida	50/60 Hz
Índice de aumento de energía	480 J
Eficiencia	94,1%
Factor de cima	3:1
Apagado de emergencia	Si
Nivel de ruido	55 dB
Protección de sobrecarga	Si
Alarma(s) audibles	Si

Auto-rearranque	Si
Puertos e Interfaces	
Tipo de salida AC	C13 acoplador, C19 acoplador
Conector	Hardwire
Cantidad de salidas AC	12 salidas AC
Número de puentes de salida IEC	2
Puerto USB	Si
Interfaz en serie	Si
Tipo de serie de interfaz	RJ-45
SmartSlot	Si
Puerto SmartConnect	No
Batería	
Tecnología de batería	Sealed Lead Acid (VRLA)
Capacidad de la batería	845 VAh
Tiempo típico de respaldo a carga completa	4 min
Tiempo típico de respaldo a media carga	11,8 min
Vida útil de la batería (máx.)	5 año(s)
Tiempo de recarga de la batería	1,5 h
Batería hot-swap	Si
Prueba de baterías automática	Si
Arranque en frío	Si
Diseño	
Color del producto	Negro
Tipo de visualizador	LCD
Indicadores LED	Estado
Código IP (International Protection)	IP20
Condiciones ambientales	
Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Intervalo de temperatura de almacenaje	-15 - 45 °C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	0 - 95%
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	0 - 95%
Altitud de funcionamiento	0 - 3000 m
Altitud no operativa	0 - 15000 m
Aprobaciones reguladoras	
Certificados de conformidad	RoHS
Certificación	REACH, CE, CE Mark, EAC, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, IRAM, RCM, VDE
Contenido del embalaje	
Cables incluidos	Cable USB
Incluye tarjeta de gestión	Si
Guía de instalación rápida	Si

Sostenibilidad	
Certificados de sostenibilidad	ENERGY STAR
Peso y dimensiones	
Ancho	130 mm
Profundidad	719 mm
Altura	432 mm
Peso	54,4 kg
Empaquetado	
Sensor de temperatura	Si
Tarjeta de garantía	Si
CD de software	Si
Ancho del paquete	610 mm