DH-AX30. ROUTER WIFI DAHUA. 3Gbps. 2.4-5Ghz. 4 antenas 5dBI C/U. Firewall Software. Bi-dire. MU-MIMO

Marca: Dahua · MPN: DH-AX30 · SKU: VEN-028288 · EAN: 6923172599155



Descripción

Dahua Technology AX30. Tipo de conexión WAN: RJ-45. Banda Wi-Fi: Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz), Estándar Wi-Fi: Wi-Fi 6 (802.11ax), Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.): 3000 Mbit/s. Tipo de interfaz Ethernet LAN: Gigabit Ethernet, Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100,1000 Mbit/s, Tecnología de cableado: 10/100/1000Base-T(X). Número de flujos de datos: 2x2. Algoritmos de seguridad soportados: WPA, WPA2-PSK, WPA3-PSK

Especificaciones técnicas

Conexión WAN	
Ethernet WAN	Si
DSL WAN	No
Ranura para tarjeta SIM	No
Compatible con módem USB 3G / 4G	No
Tipo de conexión WAN	RJ-45
Características de LAN inalámbrico	
Banda Wi-Fi	Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz)
Estándar Wi-Fi	Wi-Fi 6 (802.11ax)
Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.)	3000 Mbit/s
Wi-Fi estándares	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)
Tasa de transferencia de datos WLAN (primera banda)	574 Mbit/s
Tasa de transferencia de datos WLAN (segunda banda)	2402 Mbit/s
Cantidad de canales	165 canales
Distancia entre canales	160 MHz
Conexión	
Ethernet	Si
Tipo de interfaz Ethernet LAN	Gigabit Ethernet

Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos	10,100,1000 Mbit/s
Tecnología de cableado	10/100/1000Base-T(X)
Selección automática de canal	Si
DNS dinámico	Si
Receptor de sensibilidad	5 GHz 11ac VHT80_MCS0: -89 dbm 11ac VHT80_MCS9: -62 dbm 11ax VHT160_MCS0: -88 dbm 11ax VHT160_MCS11: -55 dbm 11ax HE80_MCS0: -89 dbm 11ax HE80_MCS11: -59 dbm 11ax HE160_MCS0: -85 dbm 11ax HE160_MCS11: -55 dbm 2.4 GHz 11n HT20_MCS0: -95 dbm 11n HT20_MCS7: -75 dbm 11n HT40_MCS0: -92 dbm 11n HT40_MCS7: -72 dbm 11ax HE20_MCS0: -95 dbm 11ax HE20_MCS11: -65 dbm 11ax HE40_MCS0: -92 dbm 11ax HE40_MCS11: -62 dbm
Puertos e Interfaces	
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	4
Puerto USB	No
Enchufe de entrada de CC	Si
Características de administración	
Administación basada en web	Si
Calidad de servicio (QoS) soporte	Si
Botón de restaurar	Si
Seguridad por pulsador WPS	Si
Tecnología Intelligent Mesh	Si
Tecnología MU-MIMO	Si
MIMO	Si
Número de flujos de datos	2x2
Seguridad	
Algoritmos de seguridad soportados	WPA, WPA2-PSK, WPA3-PSK
Cortafuegos	Si
Control parental	Si
Traducción de direcciones de red (NAT)	Si
Protocolos	
DHCP, cliente	Si
DHCP, servidor	Si
Diseño	
Color del producto	Negro
Montaje de pared	Si
Luz de indicación	Si
Tipo de producto	Router de sobremesa
Contenido del embalaje	
Cables incluidos	LAN (RJ-45)
Adaptador AC incluido	Si
Guía de configuración rápida	Si
Antena	
Diseño de la antena	Externo

Tipo de antena	2x2
Ganancia de la antena (max)	5 dBi
Cantidad de antenas	4
Características	
Memoria interna	256 MB
Número de dispositivos conectados simultaneamente (máx.)	128
Firmware actualizable	Si
Control de energía	
Alimentación	CC
Voltaje de salida	12 V
Corriente de salida	1,5 A
Consumo energético	18 W
Adaptador de energía externo	Si
Condiciones ambientales	
Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 70 °C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	10 - 95%
Peso y dimensiones	
Ancho	150,1 mm