DH-HAC-B4A21N-VF. Camara Bala 2MP Dahua VF 2.7-12mm IR30

Marca: Dahua · MPN: DH-HAC-B4A21N-VF · SKU: VEN-028334



Descripción

Dahua Technology Cooper DH-HAC-B4A21N-VF. Tipo: Cámara de seguridad CCTV, Colocación soportada: Interior y exterior, Tecnología de conectividad: Alámbrico. Tipo de montaje: Techo/pared, Color del producto: Blanco, Factor de forma: Bala (forma). Iluminación mínima: 0,04 lx, Ángulo de rotación: 360°, Ángulo de visión de la lente, horizontal: 106°. Tipo de sensor: CMOS, Tamaño del sensor óptico: 25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7"), Número de píxeles efectivos (A x V): 1920 x 1080 Pixeles. Intervalo de longitud focal: 2.7 - 12 mm, Enfoque: Manual, Distancia de detección (angular): 45 m

Especificaciones técnicas

Desempeño	
Tipo	Cámara de seguridad CCTV
Colocación soportada	Interior y exterior
Tecnología de conectividad	Alámbrico
Contro PTZ	Si
Amplio rango dinámico (WDR)	Si
Modo día / noche	Si
Número de idiomas	11
Idiomas de soporte	Multi
Certificación	CE (EN55032, EN55024, EN50130-4) FCC (CFR 47 FCC Part 15 subpartB, ANSI C63.4-2014)
Diseño	
Factor de forma	Bala (forma)
Tipo de montaje	Techo/pared
Color del producto	Blanco
Material de la carcasa	Aluminio
Código IP (International Protection)	IP67
Cámara fotográfica	
Control de desplazamiento de la cámara	Si

Control de inclinación de la cámara	Si
Iluminación mínima	0,04 lx
Ángulo de rotación	360°
Ángulo de visión de la lente, horizontal	106°
Ángulo de visión de la lente, vertical	56°
Ángulo de inclinación	0 - 90°
Alcance de bandeja	0 - 360°
Balance de blancos	Auto, Manual
Tipo de disparador de la cámara	Electrónico
Velocidad de obturador	1/30 - 1/100000 s
Velocidad de obturación ajustable	Automático/Manual
Sensor de la imagen	
Tamaño del sensor óptico	25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")
Escaneado progresivo	Si
Tipo de sensor	CMOS
Número de píxeles efectivos (A x V)	1920 x 1080 Pixeles
Sistema de lentes	
Intervalo de longitud focal	2.7 - 12 mm
Enfoque	Manual
Apertura máxima	1,8
Distancia de detección (angular)	45 m
Distancia de detección (tele)	132 m
Distancia de observación (angular)	18 m
Distancia de observación (tele)	53 m
Distancia de reconocimiento (angular)	9 m
Distancia de reconocimiento (tele)	26 m
Distancia de identificación (angular)	5 m
Distancia de identificación (tele)	13 m
Distancia más cercana de enfoque	0,5 m
Visión nocturna	
Visión nocturna	Si
Distancia de visión nocturna	30 m
Tipo de LED	IR
Vídeo	
Máxima resolución	1920 x 1080 Pixeles
Total de megapixeles	2 MP
Formatos de compresión de video	H.264, H.265
Formatos gráficos soportados	1920 x 1080 (HD 1080)
Formato de vídeo soportado	720p, 1080p
Velocidad de cuadro	30 pps
Señal analógica	NTSC
Resoluciones NTSC	1920 x 1080 Pixeles

Reducción de ruido	Si
Tecnología de reducción de ruido	Reducción de ruido 2D ultra
Tipo de control de ganancia	Automático/Manual
Máscara de privacidad	Si
Compensación de contraluz (BLC)	Si
Compensación de luces altas (HLC)	Si
Amplio Rango Dinámico Digital (DWDR)	Si