# Camara Dahua Tipo Bullet IR 60M Starligth HDCVI 5MP IP67

Marca: Dahua · MPN: DH-HAC-HFW1500RN-Z-IRE6-2712-S2 · SKU: VEN-028468




## Descripción

Dahua Technology Lite HAC-HFW1500RN-Z-IRE6-2712-S2. Tipo: Cámara de seguridad CCTV, Colocación soportada: Exterior, Tecnología de conectividad: Alámbrico. Tipo de montaje: Techo/Pared/Poste, Color del producto: Blanco, Factor de forma: Bala (forma). Ángulo de rotación: 360°, Ángulo de visión de la lente, horizontal: 39 - 130°, Ángulo de visión de la lente, vertical: 34 - 107°. Tipo de sensor: CMOS, Tamaño del sensor óptico: 25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7"). Intervalo de longitud focal: 2.7 - 12 mm, Distancia de detección (angular): 69 m, Distancia de detección (tele): 191,6 m

## Especificaciones técnicas

| | |
|---|---|
| **Desempeño** | |
| **Tipo** | Cámara de seguridad CCTV |
| **Colocación soportada** | Exterior |
| **Tecnología de conectividad** | Alámbrico |
| **Modo día / noche** | Si |
| **Certificación** | CE (EN55032:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN55024:2010+A1:2015, EN 55035:2017, EN50130-4:2011+A1:2014, EN 62368- 1:2014+A11:2017) FCC (CFR 47 FCC Part 15 subpartB, ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1) |
| **Diseño** | |
| **Factor de forma** | Bala (forma) |
| **Tipo de montaje** | Techo/Pared/Poste |
| **Color del producto** | Blanco |
| **Material de la carcasa** | Metal |
| **Código IP (International Protection)** | IP67 |
| **Cámara fotográfica** | |
| **Iluminación mínima** | 0 lx |
| **Ángulo de rotación** | 360° |
| **Ángulo de visión de la lente, horizontal** | 39 - 130° |

| | |
|---|---|
| **Ángulo de visión de la lente, vertical** | 34 - 107° |
| **Ángulo de visión de la lente, diagonal** | 19 - 55° |
| **Ángulo de inclinación** | 0 - 90° |
| **Alcance de bandeja** | 0 - 360° |
| **Balance de blancos** | Auto, Manual |
| **Tipo de disparador de la cámara** | Electrónico |
| **Velocidad de obturador** | 1/30 - 1/100000 s |
| **Número de zonas de enmascaramiento de privacidad** | 8 |
| **Sensor de la imagen** | |
| **Tamaño del sensor óptico** | 25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7") |
| **Escaneado progresivo** | Si |
| **Tipo de sensor** | CMOS |
| **Sistema de lentes** | |
| **Número de lentes** | 1 |
| **Intervalo de longitud focal** | 2.7 - 12 mm |
| **Apertura mínima** | 1,6 |
| **Distancia de detección (angular)** | 69 m |
| **Distancia de detección (tele)** | 191,6 m |
| **Distancia de observación (angular)** | 27,6 m |
| **Distancia de observación (tele)** | 76,64 m |
| **Distancia de reconocimiento (angular)** | 13,8 m |
| **Distancia de reconocimiento (tele)** | 38,32 m |
| **Distancia de identificación (angular)** | 6,9 m |
| **Distancia de identificación (tele)** | 19,16 m |
| **Distancia más cercana de enfoque** | 0,5 m |
| **Visión nocturna** | |
| **Visión nocturna** | Si |
| **Distancia de visión nocturna** | 60 m |
| **Tipo de LED** | IR |
| **Número de LEDs de iluminación** | 4 |
| **Vídeo** | |
| **Máxima resolución** | 2880 x 1620 Pixeles |
| **Total de megapixeles** | 5 MP |
| **Formatos gráficos soportados** | 960 x 480, 960 x 576, 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440, 2880 x 1620 |
| **Velocidad de cuadro** | 30 pps |
| **Señal analógica** | NTSC |
| **Reducción de ruido** | Si |
| **Tecnología de reducción de ruido** | Reducción de ruido 2D |
| **Tipo de control de ganancia** | Automático/Manual |
| **Simetría/Efecto espejo** | Si |
| **Máscara de privacidad** | Si |
| **Compensación de contraluz (BLC)** | Si |

| | |
|---|---|
| **Compensación de luces altas (HLC)** | Si |
| **Amplio Rango Dinámico Digital (DWDR)** | Si |
| **Smart IR** | Si |
| **Conexión** | |
| **Ethernet** | No |
| **Wifi** | No |
| **Bluetooth** | No |
| **Puertos e Interfaces** | |
| **puertos de salida BNC** | 1 |
| **Seguridad** | |
| **Espejo** | Si |
| **Control de energía** | |
| **Alimentación** | CC |