DHI-ITC431-RW1F-IRL8 4 MP AI Enforcement Camera

Marca: Dahua · MPN: DHI-ITC431-RW1F-IRL8 · SKU: VEN-028785 · EAN: 6923172518248



Descripción

Dahua Technology AI Series DHI-ITC431-RW1F-IRL8. Tipo: Cámara de seguridad IP, Colocación soportada: Interior y exterior, Tecnología de conectividad: Alámbrico. Tipo de montaje: Pared, Color del producto: Gris, Factor de forma: Bala (forma). Iluminación mínima: 0,0001 lx, Ángulo de visión de la lente, horizontal: 9.4 - 40.8°, Ángulo de visión de la lente, vertical: 5.4 - 22.9°. Tipo de sensor: CMOS, Tamaño del sensor óptico: 25,4 / 1,8 mm (1 / 1.8"), Número de píxeles efectivos (A x V): 2688 x 1520 Pixeles. Intervalo de longitud focal: 10 - 50 mm

Especificaciones técnicas

Desempeño	
Tipo	Cámara de seguridad IP
Colocación soportada	Interior y exterior
Tecnología de conectividad	Alámbrico
Amplio rango dinámico (WDR)	Si
Modo día / noche	Si
Filtro de corte infrarrojo	Si
Alarma de entrada / salida	Si
Rango dinámico	140 dB
Diseño	
Factor de forma	Bala (forma)
Tipo de montaje	Pared
Color del producto	Gris
Material de la carcasa	Metal
Código IP (International Protection)	IP67
Código IK	IK10
Resistente a la intemperie	Si
A prueba de niebla	Si
Cámara fotográfica	

Iluminación mínima	0,0001 lx
Ángulo de visión de la lente, horizontal	9.4 - 40.8°
Ángulo de visión de la lente, vertical	5.4 - 22.9°
Ángulo de visión de la lente, diagonal	10.7 - 46.9°
Balance de blancos	Auto, Manual, Natural, Exterior, Street lamp
Tipo de disparador de la cámara	Electrónico, Mecánico
Velocidad de obturador	1/50 s–1/10,000
Velocidad de obturación ajustable	Automático/Manual
Sensor de la imagen	
Número de sensores	1
Tamaño del sensor óptico	25,4 / 1,8 mm (1 / 1.8")
Escaneado progresivo	Si
Tipo de sensor	CMOS
Número de píxeles efectivos (A x V)	2688 x 1520 Pixeles
Sistema de lentes	
Número de lentes	1
Intervalo de longitud focal	10 - 50 mm
Apertura máxima	1,33
Visión nocturna	
Visión nocturna	Si
Distancia de visión nocturna	30 m
Número de LEDs de iluminación	4
Vídeo	
Máxima resolución	2688 x 1520 Pixeles
Total de megapixeles	4 MP
Formatos de compresión de video	H.264H, H.264M, H.265, M-JPEG
Velocidad de cuadro	25 pps
Reducción de ruido	Si
Tecnología de reducción de ruido	Reducción de ruido 3D
Tipo de control de ganancia	Auto
Control de tasa de bits	Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
Tasa de bits	H.264: 32 kbps–32767 kbps H.265: 32 kbps–32767 kbps MJPEG: 512 kbps–32767 kbps
Compensación de contraluz (BLC)	Si
Compensación de luces altas (HLC)	Si
Audio	
Canales de entrada de audio	1.0 canales
Canales de salida de audio	1.0 canales
Conexión	
Ethernet	Si
Tipo de interfaz ethernet	Gigabit Ethernet
Wifi	No
Bluetooth	No

Medios de almacenaje	
HDD incorporado	No
Tamaño máximo de tarjeta de memoria	256 GB
Puertos e Interfaces	
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	1
Puerto - RS-232	2
Puertos RS-485	2
Seguridad	
Canales de entrada de alarma	3
Canales de salida de alarma	2
Control de energía	
Alimentación	CC, PoE