DHI-LPH75-MC470-P. Pizarra Interactiva Dahua 75 pulgadas UHD con camara incorporada

Marca: Dahua · MPN: DHI-LPH75-MC470-P · SKU: VEN-028852 · EAN: 6923172524744



Descripción

Dahua Technology LPH75-MC470-P. Diagonal de la pantalla: 190,5 cm (75"), Brillo de pantalla: 400 cd / m², Resolución de la pantalla: 3840 x 2160 Pixeles. Sistema operativo instalado: Android, Arquitectura del procesador: ARM Cortex A73 + ARM Cortex A53, Frecuencia del procesador: 2,2 GHz. Potencia de altavoz: 15 W. Estándar Wi-Fi: Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi estándares: 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac). Conector USB: MicroUSB

Especificaciones técnicas

Exhibición	
Diagonal de la pantalla	190,5 cm (75")
Brillo de pantalla	400 cd / m²
Resolución de la pantalla	3840 x 2160 Pixeles
Retroiluminación LED	Si
Tipo de retroiluminación LED	Direct-LED
Relación de aspecto nativa	16:9
Razón de contraste (típica)	1200:1
Tiempo de respuesta	10 ms
Máxima velocidad de actualización	60 Hz
Pantalla táctil	Si
Tecnología táctil	Multi-touch
Tipo de pantalla táctil	Infrarrojo
Número de puntos táctiles simultáneos	10
Resolución táctil	32767 x 32767 Pixeles
Ángulo de visión, horizontal	178°
Ángulo de visión, vertical	178°
Gama de colores	72%

Sistema informático	
Sistema operativo instalado	Android
Versión de sistema operativo	11
Procesador incorporado	Si
Arquitectura del procesador	ARM Cortex A73 + ARM Cortex A53
Frecuencia del procesador	2,2 GHz
Memoria del usuario	64 GB
Capacidad de RAM	12 GB
Audio	
Altavoces incorporados	Si
Número de altavoces incorporados	3
Potencia de altavoz	15 W
Micrófono incorporado	Si
Número de matrices de micrófonos	8
Conexión	
Wifi	Si
Estándar Wi-Fi	Wi-Fi 5 (802.11ac)
Wi-Fi estándares	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Puertos e Interfaces	
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	4
Conector USB	MicroUSB
Número de puertos HDMI	2
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	1
Salida de línea	Si
Puerto - RS-232	1
Ergonomía	
Color del producto	Negro
montaje VESA	Si
Interfaz de panel de montaje	1000 x 400 mm
Cantidad de botones	1
Control de energía	
Consumo energético	300 W
Consumo de energía (inactivo)	0,5 W
Voltaje de entrada AC	100 - 240 V
Frecuencia de entrada AC	50/60 Hz
Condiciones ambientales	
Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	10 - 90%
Intervalo de temperatura de almacenaje	-10 - 50 °C
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	10 - 90%

Peso y dimensiones	
Ancho	1707,2 mm
Profundidad	93,3 mm
Altura	1094,5 mm
Peso	54 kg
Empaquetado	
Ancho del paquete	1830 mm
Profundidad del paquete	120 mm
Altura del paquete	1060 mm
Peso del paquete	65 kg
Cantidad por paquete	1 pieza(s)
Contenido del embalaje	
Cables incluidos	Poder