DHI-NVR4232-4KS2/L. NVR DAHUA 32CH. RES 4K. 4 ENTRADAS DE ALARMA Y 2 SALIDAS. ENTRADA Y SALIDA DE AU

Marca: Dahua · MPN: DHI-NVR4232-4KS2/L · SKU: VEN-028926



Descripción

Dahua Technology Lite DHI-NVR4232-4KS2/L. Canales de entrada de vídeo: 32 canales, Modos de grabación de vídeo: 1080p, Resolución en velocidad de captura: 1920x1080@30fps. Interfaz del HDD: SATA III. Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100,1000 Mbit/s, Protocolos de red compatibles: HTTP; HTTPS; TCP/IP; IPv4/IPv6; UPnP; SNMP; RTSP; UDP; SMTP; NTP; DHCP; DNS; IP Filter; DDNS; FTP;.... Capacidad del rack: 1U, Marca compatible: Cualquier marca, Color del producto: Negro. Consumo energético: 5,6 W, Corriente de salida: 4 A, Voltaje de salida: 12 V

Especificaciones técnicas

Desempeño	
Canales de entrada de vídeo	32 canales
Canales de entrada de alarma	4
Canales de salida de alarma	2
Modos de grabación de vídeo	1080p
Resolución en velocidad de captura	1920x1080@30fps
Índice de transferencia de datos (modo HDD sencillo)	128 Mbit/s
Recuento de personas	Si
Detección de movimiento en video	Si
Pantalla multiple	Si
Exhibición en pantalla (OSD)	Si
Formatos de audio soportados	PCM
Formatos de vídeo compatibles	H.264
Formatos de imagen soportados	MJPEG
Sistema operativo instalado	LINUX embebido
Función de copia de seguridad	Si
Imagen instantánea	Si

Modo de reproducción	Pausa, Play, Slow play, Stop
Los controles de reproducción	Si
Modo de grabación	Manual
Detector de rostro	Si
Características de LAN inalámbrico	
Wifi	No
Disco duro	
Número de HDDs soportados	2
Interfaz del HDD	SATA III
Puertos e Interfaces	
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	1
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos	10,100,1000 Mbit/s
Salida HDMI	Si
Número de puertos HDMI	1
Puertos de salida VGA (D-Sub)	1
Cantidad de puertos USB 2.0	2
Entradas RCA de sonido	1
Salidas RCA de sonido	1
Revisión SATA	3.0
Cantidad de puertos SATA internos	2
Protocolos de red compatibles	HTTP; HTTPS; TCP/IP; IPv4/IPv6; UPnP; SNMP; RTSP; UDP; SMTP; NTP; DHCP; DNS; IP Filter; DDNS; FTP; Alarm Server; IP Search; P2P
Características	
Montaje en rack	Si
Capacidad del rack	1U
Marca compatible	Cualquier marca
Color del producto	Negro
Certificación	EN62368-1; EN55032,EN55024, EN55035, EN61000-3-2, EN61000-3-3 EN50130-4 FCC
Procesador	
Procesador incorporado	Si
Control de energía	
Consumo energético	5,6 W
Corriente de salida	4 A
Voltaje de salida	12 V
Requisitos del sistema	
Sistemas operativos móviles soportados	Android, iOS
Condiciones ambientales	
Intervalo de temperatura operativa	-10 - 55 °C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	10 - 93%
Peso y dimensiones	
Ancho	375 mm

Profundidad	282,9 mm
Altura	53 mm
Peso	1,5 kg
Ancho del paquete	433 mm
Profundidad del paquete	140 mm
Altura del paquete	363 mm
Peso del paquete	2,6 kg