2MP Lite IR Vari-focal Dome Network Camera

Marca: Dahua · MPN: DH-IPC-HDBW2231RN-ZS-S2 · SKU: VEN-028993



Descripción

Dahua Technology Lite DH-IPC-HDBW2231R-ZS-S2. Tipo: Cámara de seguridad IP, Colocación soportada: Interior y exterior, Tecnología de conectividad: Alámbrico. Tipo de montaje: Techo/pared, Color del producto: Blanco, Factor de forma: Almohadilla. Iluminación mínima: 0,002 lx, Ángulo de rotación: 355°, Ángulo de visión de la lente, horizontal: 109°. Tipo de sensor: CMOS, Tamaño del sensor óptico: 25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8"). Intervalo de longitud focal: 2.7 - 13.5 mm, Enfoque: Motorizado, Distancia de detección (angular): 44,1 m

Especificaciones técnicas

Desempeño	
Tipo	Cámara de seguridad IP
Colocación soportada	Interior y exterior
Tecnología de conectividad	Alámbrico
Amplio rango dinámico (WDR)	Si
Modo día / noche	Si
Filtro de corte infrarrojo	Si
Visualización a distancia	Si
Certificación	CE-LVD: EN60950-1 CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B UL/CUL: UL60950-1 CAN/CSA C22.2 No.60950-1-07
Diseño	
Factor de forma	Almohadilla
Tipo de montaje	Techo/pared
Color del producto	Blanco
Material de la carcasa	Metal
Funciones de protección	Resistente al polvo, A prueba de agresiones, Resistente al agua
Código IP (International Protection)	IP67
Código IK	IK10
Cámara fotográfica	

Control de desplazamiento de la cámara	Si
Control de inclinación de la cámara	Si
Iluminación mínima	0,002 lx
Ángulo de rotación	355°
Ángulo de visión de la lente, horizontal	109°
Ángulo de visión de la lente, vertical	57°
Ángulo de visión de la lente, diagonal	131°
Ángulo de inclinación	0 - 75°
Alcance de bandeja	0 - 355°
Balance de blancos	Auto, Modos personalizados, Lámpara, Manual, Natural, Exterior
Velocidad de obturador	1/3 - 1/100000 s
Sensor de la imagen	
Número de sensores	1
Tamaño del sensor óptico	25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")
Escaneado progresivo	Si
Tipo de sensor	CMOS
Sistema de lentes	
Número de lentes	1
Intervalo de longitud focal	2.7 - 13.5 mm
Enfoque	Motorizado
Apertura máxima	1,5
Distancia de detección (angular)	44,1 m
Distancia de detección (tele)	151,7 m
Distancia de observación (angular)	17,6 m
Distancia de observación (tele)	60,6 m
Distancia de reconocimiento (angular)	8,8 m
Distancia de reconocimiento (tele)	30,3 m
Distancia de identificación (angular)	4,4 m
Distancia de identificación (tele)	15,1 m
Distancia más cercana de enfoque	0,8 m
Visión nocturna	
Visión nocturna	Si
Distancia de visión nocturna	40 m
Tipo de LED	IR
Número de LEDs de iluminación	2
Vídeo	
Máxima resolución	1920 x 1080 Pixeles
Total de megapixeles	2 MP
Formatos de compresión de video	H.264, H.265, M-JPEG
Formatos gráficos soportados	352 x 240, 352 x 288, 640 x 480 (VGA), 704 x 480, 704 x 576, 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 960, 1920 x 1080 (HD 1080)
Formato de vídeo soportado	720p, 1080p
Velocidad de cuadro	25 pps

Señal analógica	PAL
Emisión de vídeo	Si
Reducción de ruido	Si
Tecnología de reducción de ruido	Reducción de ruido 3D
Tipo de control de ganancia	Automático/Manual
Máscara de privacidad	Si
Control de tasa de bits	Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)