DH-IPC-HDBW2241R-ZS. camara IP Dahua tipo domo 2MP lente varifocal IR40m IVS IP67 IK10

Marca: Dahua · MPN: DH-IPC-HDBW2241R-ZS · SKU: VEN-029001



Descripción

Dahua Technology WizSense IPC-HDBW2241R-ZS. Tipo: Cámara de seguridad IP, Colocación soportada: Exterior, Tecnología de conectividad: Alámbrico. Tipo de montaje: Techo, Color del producto: Blanco, Factor de forma: Almohadilla. Ángulo de rotación: 355°, Ángulo de visión de la lente, horizontal: 108 - 30°, Ángulo de visión de la lente, vertical: 56 - 17°. Tipo de sensor: CMOS, Tamaño del sensor óptico: 25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8"). Intervalo de longitud focal: 2.7 - 13.5 mm, Distancia de detección (angular): 44,1 m, Distancia de detección (tele): 144,8 m

Especificaciones técnicas

Desempeño	
Tipo	Cámara de seguridad IP
Colocación soportada	Exterior
Tecnología de conectividad	Alámbrico
Amplio rango dinámico (WDR)	Si
Modo día / noche	Si
Rango dinámico	120 dB
Diseño	
Factor de forma	Almohadilla
Tipo de montaje	Techo
Color del producto	Blanco
Material de la carcasa	Metal
Código IP (International Protection)	IP67
Código IK	IK10
Cámara fotográfica	
Iluminación mínima	0 lx
Ángulo de rotación	355°
Ángulo de visión de la lente, horizontal	108 - 30°

Ángulo de visión de la lente, vertical	56 - 17°
Ángulo de visión de la lente, diagonal	131 - 35°
Ángulo de inclinación	0 - 75°
Alcance de bandeja	0 - 355°
Balance de blancos	Auto, Manual, Natural, Exterior, Regional custom, Street lamp
Tipo de disparador de la cámara	Electrónico
Velocidad de obturador	1/3 - 1/100000 s
Velocidad de obturación ajustable	Automático/Manual
Número de zonas de enmascaramiento de privacidad	4
Sensor de la imagen	
Tamaño del sensor óptico	25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")
Escaneado progresivo	Si
Tipo de sensor	CMOS
Sistema de lentes	
Intervalo de longitud focal	2.7 - 13.5 mm
Apertura mínima	1,5
Distancia de detección (angular)	44,1 m
Distancia de detección (tele)	144,8 m
Distancia de observación (angular)	17,7 m
Distancia de observación (tele)	57,9 m
Distancia de reconocimiento (angular)	8,8 m
Distancia de reconocimiento (tele)	29 m
Distancia de identificación (angular)	4,4 m
Distancia de identificación (tele)	14,5 m
Distancia más cercana de enfoque	0,8 m
Visión nocturna	
Visión nocturna	Si
Distancia de visión nocturna	40 m
Tipo de LED	IR
Número de LEDs de iluminación	2
Vídeo	
Máxima resolución	1920 x 1080 Pixeles
Total de megapixeles	2 MP
Formatos de compresión de video	H.264, H.264B, H.264H, H.265, M-JPEG
Formatos gráficos soportados	352 x 240, 352 x 288, 640 x 480 (VGA), 704 x 480, 704 x 576, 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 960, 1920 x 1080 (HD 1080)
Velocidad de cuadro	30 pps
Emisión de vídeo	Si
Reducción de ruido	Si
Tecnología de reducción de ruido	Reducción de ruido 3D
Tipo de control de ganancia	Automático/Manual
Máscara de privacidad	Si

Control de tasa de bits	Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
Compensación de contraluz (BLC)	Si
Compensación de luces altas (HLC)	Si
Codificación de regiones de interés (ROI)	Si
Audio	
Relación señal/ruido (SNR)	56 dB
Micrófono incorporado	Si
Codecs de voz	G.711Mu, G.711a, G.726, PCM
Conexión	
Ethernet	Si