DH-IPC-HDBW2841R-ZS. camara domo IP 8Mp lente varifocal motorizado IR40m soporta IVS proteccion IP67

Marca: Dahua · MPN: DH-IPC-HDBW2841R-ZS · SKU: VEN-029016



Descripción

Dahua Technology WizSense IPC-HDBW2841R-ZS. Tipo: Cámara de seguridad IP, Colocación soportada: Interior y exterior, Tecnología de conectividad: Alámbrico. Tipo de montaje: Techo/Pared/Escritorio, Color del producto: Blanco, Factor de forma: Torreta. Ángulo de rotación: 355°, Ángulo de visión de la lente, horizontal: 113 - 31°, Ángulo de visión de la lente, vertical: 58 - 18°. Tipo de sensor: CMOS, Tamaño del sensor óptico: 25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7"). Distancia de enfoque más cercana (cámara panorámica): 0,8 m, Observar distancia (angular) (cámara panorámica): 34,1 m, Reconocer distancia (angular) (cámara panorámica): 17,1 m

Especificaciones técnicas

Desempeño	
Tipo	Cámara de seguridad IP
Colocación soportada	Interior y exterior
Tecnología de conectividad	Alámbrico
Amplio rango dinámico (WDR)	Si
Modo día / noche	Si
Alarma de entrada / salida	Si
Rango dinámico	120 dB
Diseño	
Factor de forma	Torreta
Tipo de montaje	Techo/Pared/Escritorio
Color del producto	Blanco
Material de la carcasa	Metal
Código IP (International Protection)	IP67
Código IK	IK10
Cámara fotográfica	
Ángulo de rotación	355°

Ángulo de visión de la lente, horizontal	113 - 31°
Ángulo de visión de la lente, vertical	58 - 18°
Ángulo de visión de la lente, diagonal	138 - 36°
Ángulo de inclinación	0 - 67°
Alcance de bandeja	0 - 355°
Balance de blancos	Manual, Natural, Exterior, Regional custom, Street lamp
Tipo de disparador de la cámara	Mecánico
Velocidad de obturador	1/3 - 1/100000 s
Velocidad de obturación ajustable	Automático/Manual
Número de zonas de enmascaramiento de privacidad	4
Sensor de la imagen	
Tamaño del sensor óptico	25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")
Escaneado progresivo	Si
Tipo de sensor	CMOS
Cámara panorámica	
Distancia de enfoque más cercana (cámara panorámica)	0,8 m
Observar distancia (angular) (cámara panorámica)	34,1 m
Reconocer distancia (angular) (cámara panorámica)	17,1 m
Identificar distancia (angular) (cámara panorámica)	8,5 m
Sistema de lentes	
Número de lentes	1
Intervalo de longitud focal	2.7 - 13.5 mm
Distancia de detección (angular)	85,3 m
Distancia de detección (tele)	280 m
Distancia de observación (tele)	112 m
Distancia de reconocimiento (tele)	56 m
Distancia de identificación (angular)	28 m
Visión nocturna	
Visión nocturna	Si
Distancia de visión nocturna	40 m
Tipo de LED	IR
Número de LEDs de iluminación	2
Vídeo	
Máxima resolución	3840 x 2160 Pixeles
Total de megapixeles	8 MP
Formatos de vídeo compatibles	H.264, H.264B, H.265
Formatos de compresión de video	H.264, H.264B, H.264H, H.265
Formatos gráficos soportados	704 x 480, 704 x 576, 2688 x 1520, 3840 x 2160
Emisión de vídeo	Si

Reducción de ruido	Si
Tecnología de reducción de ruido	Reducción de ruido 3D
Tipo de control de ganancia	Automático/Manual
Control de tasa de bits	Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
Compensación de contraluz (BLC)	Si
Compensación de luces altas (HLC)	Si
Codificación de regiones de interés (ROI)	Si
Audio	
Canales de entrada de audio	1.0 canales
Canales de salida de audio	1.0 canales
Formatos de audio soportados	G.711, G.726
Micrófono incorporado	Si
Conexión	
Ethernet	Si