Cámara Dahua IP domo Full-Color inteligencia artificial deteccion facial

Marca: Dahua · MPN: DH-IPC-HDW5449TMP-SE-LED-0280B · SKU: VEN-029097



Descripción

Dahua Technology WizMind IPC-HDW5449TMP-SE-LED-0280B. Tipo: Cámara de seguridad IP, Colocación soportada: Interior y exterior, Tecnología de conectividad: Alámbrico. Tipo de montaje: Techo/pared, Color del producto: Negro, Factor de forma: Torreta. Ángulo de rotación: 360°, Ángulo de visión de la lente, horizontal: 107°, Ángulo de visión de la lente, vertical: 60°. Tipo de sensor: CMOS, Tamaño del sensor óptico: 25,4 / 1,8 mm (1 / 1.8"), Número de píxeles efectivos (A x V): 2688 x 1520 Pixeles. Distancia de detección: 58,2 m, Distancia de observación: 23,3 m, Distancia de reconocimiento: 11,6 m

Especificaciones técnicas

Desempeño	
Tipo	Cámara de seguridad IP
Colocación soportada	Interior y exterior
Tecnología de conectividad	Alámbrico
Amplio rango dinámico (WDR)	Si
Modo día / noche	Si
Rango dinámico	140 dB
Certificación	CE-LVD: EN62368-1 CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B UL/CUL: UL60950-1 CAN/CSA C22.2 No.60950-1-07
Diseño	
Factor de forma	Torreta
Tipo de montaje	Techo/pared
Color del producto	Negro
Material de la carcasa	Metal
Cámara fotográfica	
Ángulo de rotación	360°
Ángulo de visión de la lente, horizontal	107°

Ángulo de visión de la lente, vertical	60°
Ángulo de visión de la lente, diagonal	135°
Ángulo de inclinación	0 - 78°
Alcance de bandeja	0 - 360°
Balance de blancos	Auto, Manual, Natural, Exterior, Street lamp
Velocidad de obturador	1/3 -1/100000 s
Velocidad de obturación ajustable	Automático/Manual
Sensor de la imagen	
Número de sensores	1
Tamaño del sensor óptico	25,4 / 1,8 mm (1 / 1.8")
Escaneado progresivo	Si
Tipo de sensor	CMOS
Número de píxeles efectivos (A x V)	2688 x 1520 Pixeles
Sistema de lentes	
Número de lentes	1
Distancia de detección	58,2 m
Distancia de observación	23,3 m
Distancia de reconocimiento	11,6 m
Intervalo de longitud focal	2.8 mm
Apertura máxima	1
Distancia de identificación	5,8 m
Visión nocturna	
Visión nocturna	Si
Distancia de visión nocturna	30 m
Tipo de LED	IR
Número de LEDs de iluminación	2
Vídeo	
Máxima resolución	2688 x 1520 Pixeles
Total de megapixeles	4 MP
Formatos de vídeo compatibles	H.264+, H.265+
Formatos de compresión de video	H.264, H.264B, H.264H, H.265
Formatos gráficos soportados	352 x 240, 352 x 288, 640 x 480 (VGA), 704 x 480, 704 x 576, 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 960, 1920 x 1080 (HD 1080), 2304 x 1296, 2560 x 1440, 2688 x 1520
Formato de vídeo soportado	720p, 1080p
Velocidad de cuadro	60 pps
Reducción de ruido	Si
Tecnología de reducción de ruido	Reducción de ruido 3D
Máscara de privacidad	Si
Control de tasa de bits	Tasa de bits constante (CBR■ Constant Bit Rate), Tasa de bits variable (VBR■ Variable Bit Rate)
Tasa de bits	H.264: 3 kbps–20480 kbps H.265: 3 kbps–20480 kbps
Compensación de contraluz (BLC)	Si

Compensación de luces altas (HLC)	Si
Codificación de regiones de interés (ROI)	Si
Audio	
Formatos de audio soportados	G.711 A-law, G.711 µ-law, G.723, G.726, PCM
Relación señal/ruido (SNR)	56 dB
Micrófono incorporado	Si
Conexión	
Ethernet	Si
Tipo de interfaz ethernet	Ethernet rápido
Protocolos de red compatibles	IPv4; IPv6; HTTP; HTTPS; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; SAMBA; PPPoE; 802.1x; SNMP
Número de usuarios	20 usuario(s)
Calidad de servicio (QoS) soporte	Si
Medios de almacenaje	
Tarjeta de lectura integrada	Si