DH-IPC-PDW5849-A180-E2-ASTE. camara IP Dahua full-color doble lente 180¬? de 4MP cada lente IR 40mt E

Marca: Dahua · MPN: DH-IPC-PDW5849-A180-E2-ASTE · SKU: VEN-029253



Descripción

Dahua Technology WizMind DH-IPC-PDW5849-A180-E2-ASTE. Tipo: Cámara de seguridad IP, Colocación soportada: Interior y exterior, Tecnología de conectividad: Alámbrico. Tipo de montaje: Techo, Color del producto: Blanco, Factor de forma: Almohadilla. Ángulo de rotación: 360°, Ángulo de visión de la lente, horizontal: 180°, Ángulo de visión de la lente, vertical: 48°. Tipo de sensor: CMOS, Tamaño del sensor óptico: 25,4 / 1,8 mm (1 / 1.8"), Número de píxeles efectivos (A x V): 4096 x 1800 Pixeles. Control de velocidad de bits (cámara panorámica): Tasa de bits constante (CBR■ Constant Bit Rate), Tasa de bits variable (VBR■ Variable Bit Rate), Velocidad de bits (cámara panorámica): H.264: 9 kbps–8192 kbps H.265: 9 kbps–8192 kbps

Especificaciones técnicas

Desempeño	
Tipo	Cámara de seguridad IP
Colocación soportada	Interior y exterior
Tecnología de conectividad	Alámbrico
Amplio rango dinámico (WDR)	Si
Modo día / noche	Si
Alarma de entrada / salida	Si
Luz integrada	Si
Rango dinámico	140 dB
Certificación	CE-LVD: EN62368-1 CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B
Diseño	
Factor de forma	Almohadilla
Tipo de montaje	Techo
Color del producto	Blanco
Material de la carcasa	Metal
Código IP (International Protection)	IP67

Cámara fotográfica	
Iluminación mínima	0 lx
Ángulo de rotación	360°
Ángulo de visión de la lente, horizontal	180°
Ángulo de visión de la lente, vertical	48°
Ángulo de inclinación	4 - 90°
Alcance de bandeja	0 - 360°
Balance de blancos	Auto, Manual, Natural, Exterior, Street lamp
Tipo de disparador de la cámara	Electrónico
Velocidad de obturador	1/3 –1/100,000
Velocidad de obturación ajustable	Automático/Manual
Número de zonas de enmascaramiento de privacidad	4
Sensor de la imagen	
Número de sensores	2
Tamaño del sensor óptico	25,4 / 1,8 mm (1 / 1.8")
Escaneado progresivo	Si
Tipo de sensor	CMOS
Número de píxeles efectivos (A x V)	4096 x 1800 Pixeles
Cámara panorámica	
Control de velocidad de bits (cámara panorámica)	Tasa de bits constante (CBR■ Constant Bit Rate), Tasa de bits variable (VBR■ Variable Bit Rate)
Velocidad de bits (cámara panorámica)	H.264: 9 kbps–8192 kbps H.265: 9 kbps–8192 kbps
Sistema de lentes	
Número de lentes	1
Distancia de detección	70,3 m
Distancia de observación	281 m
Distancia de reconocimiento	14,1 m
Apertura máxima	1
Distancia de identificación	7 m
Distancia focal fija	3,6 mm
Distancia más cercana de enfoque	3,6 m
Visión nocturna	
Visión nocturna	Si
Distancia de visión nocturna	40 m
Vídeo	
Máxima resolución	4096 x 1800 Pixeles
Total de megapixeles	4 MP
Formatos de vídeo compatibles	H.264, H.264+, H.264B, H.265, H.265+
Formatos de compresión de video	H.264, H.264+, H.264B, H.264H, H.265, H.265+
Formatos gráficos soportados	1920 x 832, 2880 x 1264, 3840 x 1080, 3840 x 1680, 4096 x 1800
Grabación de vídeo	Si
Velocidad de cuadro	25 pps

Análisis inteligente de vídeo	Si
Emisión de vídeo	Si
Reducción de ruido	Si
Tecnología de reducción de ruido	Reducción de ruido 3D
Tipo de control de ganancia	Auto
Compensación de contraluz (BLC)	Si
Compensación de luces altas (HLC)	Si
Audio	
Canales de entrada de audio	1.0 canales
Canales de salida de audio	1.0 canales
Relación señal/ruido (SNR)	56 dB
Micrófono incorporado	Si