DHI-TPC-BF1241-B10F12-DW-S2. Camara Termica Dahua con lente termico de 10mm y lente optico 4MP sin M

Marca: Dahua · MPN: DHI-TPC-BF1241-B10F12-DW-S2 · SKU: VEN-029294 · EAN: 8435280913979



Descripción

Dahua Technology TPC-BF1241-B10F12-DW-S2. Tipo: Cámara de seguridad IP, Colocación soportada: Interior y exterior, Tecnología de conectividad: Alámbrico. Tipo de montaje: Pared, Color del producto: Blanco, Factor de forma: Bala (forma). Iluminación mínima: 0,005 lx, Ángulo del campo de visión (FOV, Field of view) (sensor térmico): 17,3 x 13,1°, Ángulo de visión de la lente, horizontal: 22°. Tipo de sensor: CMOS, Tamaño del sensor óptico: 25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7"), Tipo de sensor (módulo térmico): Vanadium Oxide Uncooled Focal Plane Arrays. Intervalo de longitud focal: 4 mm, Longitud focal fija (sensor térmico): 3,5 mm

Especificaciones técnicas

Desempeño	
Tipo	Cámara de seguridad IP
Colocación soportada	Interior y exterior
Tecnología de conectividad	Alámbrico
Módulo termal	Si
Alarma de entrada / salida	Si
Sensibilidad térmica (NETD)	40 mK
Certificación	CE: EN55032:2015; EN61000-3-2:2014 FCC:CFR 47 FCC Part15 subpart B; ANSI C63.4-2014
Diseño	
Factor de forma	Bala (forma)
Tipo de montaje	Pared
Color del producto	Blanco
Código IP (International Protection)	IP67
Cámara fotográfica	
Iluminación mínima	0,005 lx
Ángulo del campo de visión (FOV, Field of view) (sensor térmico)	17,3 x 13,1°

Ángulo de visión de la lente, horizontal	22°
Ángulo de visión de la lente, vertical	16.6°
Balance de blancos	Auto, Interior, Manual, Natural, Exterior, Lámpara de sodio
Velocidad de obturador	1/30,000 –1
Sensor de la imagen	
Número de sensores	2
Tamaño del sensor óptico	25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")
Tipo de sensor (módulo térmico)	Vanadium Oxide Uncooled Focal Plane Arrays
Resolución efectiva del sensor (sensor térmico)	256 x 192 Pixeles
Tipo de sensor	CMOS
Sistema de lentes	
Número de lentes	1
Intervalo de longitud focal	4 mm
Apertura máxima	1,6
Longitud focal fija (sensor térmico)	3,5 mm
Apertura de diafragma (sensor térmico)	1
Visión nocturna	
Visión nocturna	Si
Vídeo	
Máxima resolución	2336 x 1752 Pixeles
Total de megapixeles	4 MP
Formatos de compresión de video	H.264B, H.264H, H.264M, H.265
Frecuencia de imagen térmica (NTSC)	60 Hz
Reducción de ruido	Si
Tecnología de reducción de ruido	Reducción de ruido 2D, Reducción de ruido 3D
Compensación de contraluz (BLC)	Si
Compensación de luces altas (HLC)	Si
Amplio Rango Dinámico Digital (DWDR)	Si
Audio	
Canales de entrada de audio	1.0 canales
Canales de salida de audio	1.0 canales
Formatos de audio soportados	G.711
Conexión	
Ethernet	Si
Protocolos de red compatibles	HTTPS; HTTP; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP; RTCP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPOE; IPv4/v6; SNMP; QoS; UPnP; NTP
Wifi	No
Bluetooth	No
Medios de almacenaje	
HDD incorporado	No
Tamaño máximo de tarjeta de memoria	256 GB
Puertos e Interfaces	
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	1

Puertos RS-485	1
Seguridad	
Canales de entrada de alarma	1
Canales de salida de alarma	1
Control de energía	
Alimentación	CC, PoE
Consumo energético	8 W
Consumo de energía (max)	14 W
Voltaje de salida CC	12
Condiciones ambientales	
Intervalo de temperatura operativa	-30 - 60 °C
Intervalo de temperatura de almacenaje	-30 - 70 °C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	0 - 95%
Peso y dimensiones	
Ancho	90,1 mm
Profundidad	90,4 mm
Altura	205,5 mm