DH-MAX18. Router WIFI Mesh DAHUA. Admin en la Nube. 2.4-5Ghz. Puertos LAN y WAN de 1GB.

Marca: Dahua · MPN: DH-MAX18 · SKU: VEN-029388 · EAN: 6923172548887



Descripción

Dahua Technology MAX18. Color del producto: Negro, Tipo de antena: Interno, Tipo de producto: Enrutador de malla. Banda Wi-Fi: Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz), Estándar Wi-Fi: Wi-Fi 6 (802.11ax), Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.): 1800 Mbit/s. Memoria interna: 256 MB, NAT, funcionalidad: Port-based NAT configuration. Protocolos de network soportado (IPv6): UDP; HTTPS; IPv6; IPv4; TCP/IP; HTTP; NTP; SSL; DHCP. Consumo energético: 12 W, Voltaje de salida de adaptador AC: 12 V

Especificaciones técnicas

Diseño	
Tipo de producto	Enrutador de malla
Color del producto	Negro
Indicadores LED	Estado
Tipo de antena	Interno
Cantidad de antenas	4
Tipo de dirección de la antena	Omni-direccional
Número de dispositivos soportados	64
Potencia de transmisión	4.45 dBmW
Botón de restaurar	Si
Características de LAN inalámbrico	
Banda Wi-Fi	Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz)
Estándar Wi-Fi	Wi-Fi 6 (802.11ax)
Wi-Fi estándares	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)
Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.)	1800 Mbit/s
Tasa de transferencia de datos WLAN (primera banda)	574 Mbit/s

Tasa de transferencia de datos WLAN (segunda banda)	1201 Mbit/s
Algoritmos de seguridad soportados	SSH, WPA2-PSK, WPA3-PSK
Protocolo punto a punto sobre Ethernet (PPPoE)	Si
IP estática	Si
Soporte VPN	L2TP; L2TP/IPsec VPN
Características	
Memoria interna	256 MB
NAT, funcionalidad	Port-based NAT configuration
DHCP, servidor	Si
Protocolos	
Protocolos de network soportado (IPv6)	UDP; HTTPS; IPv6; IPv4; TCP/IP; HTTP; NTP; SSL; DHCP
Puertos e Interfaces	
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	3
Ethernet WAN	Si
Enchufe de entrada de CC	Si
Control de energía	
Consumo energético	12 W
Voltaje de salida de adaptador AC	12 V
Aprobaciones reguladoras	
Certificación	CE RED
Condiciones ambientales	
Intervalo de temperatura operativa	-10 - 55 °C
Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 70 °C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	5 - 95%
Peso y dimensiones	
Ancho	94 mm
Profundidad	94 mm
Altura	72 mm
Peso	230 g
Contenido del embalaje	
Número de productos incluidos	1 pieza(s)
Adaptador AC incluido	Si
Cable Ethernet	Si
Guía de instalación rápida	Si
Empaquetado	
Ancho del paquete	121,5 mm
Profundidad del paquete	126,5 mm
Altura del paquete	155,5 mm
Peso del paquete	480 g