Switch Poe Industrial 8 POE 1Gbps + 2SFP + 1 Uplink 120w No Admin

Marca: Dahua · MPN: DH-PFS3211-8GT-120 · SKU: VEN-029592



Descripción

Dahua Technology PoE DH-PFS3211-8GT-120. Tipo de interruptor: No administrado. Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: 9. Capacidad de conmutación: 33 Gbit/s. Estándares de red: IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3bt, IEEE 802.3u,.... Voltaje de entrada DC: 48 - 57 V. Energía sobre Ethernet (PoE). Montaje de pared

Especificaciones técnicas

Características de administración	
Tipo de interruptor	No administrado
Puertos e Interfaces	
Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet	9
Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Gigabit Ethernet (cobre), cantidad de puertos	9
Cantidad de ranuras del módulo SFP	2
Conexión	
Estándares de red	IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3bt, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Soporte 10G	No
Soporte de control de flujo	Si
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos	10,100,1000 Mbit/s
Fibra óptica	
Distancia de transmisión (máx.)	0,25 km
Transmisión de datos	

Capacidad de conmutación	33 Gbit/s
Tasa de reenvío	16,37 Mpps
Memoria intermedia de paquetes	1,75 MB
Diseño	
Color del producto	Negro
Indicadores LED	Si
Montaje de pared	Si
Control de energía	
Fuente de energía	DC/PoE
Voltaje de entrada DC	48 - 57 V
Consumo de energía (max)	120 W
Alimentación a través de Ethernet (PoE)	
Energía sobre Ethernet (PoE)	Si
Cantidad de puertos Power over Ethernet (PoE)	8
Potencia a través de Ethernet (PoE) Presupuesto	120 W
Condiciones ambientales	
Intervalo de temperatura operativa	-30 - 65 °C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	5 - 95%
Peso y dimensiones	
Ancho	150 mm
Profundidad	110 mm
Altura	42 mm
Peso	670 g