DH-SD59225N-HC-LA. PTZ DAHUA HDCVI. 2MP. 25X. STARLIGHT. 150 MTS. IR. AUDIO. ALARMA.

Marca: Dahua · MPN: DH-SD59225N-HC-LA · SKU: VEN-029659



Descripción

Dahua Technology HDCVI PTZ DH-SD59225N-HC-LA. Tipo: Cámara de seguridad CCTV, Colocación soportada: Interior y exterior, Tecnología de conectividad: Alámbrico. Tipo de montaje: Techo, Color del producto: Blanco, Factor de forma: Almohadilla. Ángulo de inclinación: -15 - 90°, Velocidad de inclinación: 200 °/s, Alcance de bandeja: 0 - 360°. Tipo de sensor: CMOS, Tamaño del sensor óptico: 25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8"). Zoom óptico: 25x, Zoom digital: 16x, Distancia de detección: 1655,2 m

Especificaciones técnicas

Desempeño	
Tipo	Cámara de seguridad CCTV
Colocación soportada	Interior y exterior
Tecnología de conectividad	Alámbrico
Contro PTZ	Si
Modos PTZ	5 patrones, 8 canales, Exploración automática, Recorrido automático o Paneo automático
Amplio rango dinámico (WDR)	Si
Modo día / noche	Si
Filtro de corte infrarrojo	Si
Alarma de entrada / salida	Si
Certificación	CE: EN55032/EN55024/EN50130-4 FCC: Part15 subpartB,ANSI C63.4-2014 UL: UL60950-1+CAN/CSA C22.2,No.60950-1
Diseño	
Factor de forma	Almohadilla
Tipo de montaje	Techo
Color del producto	Blanco
Código IP (International Protection)	IP66
Cámara fotográfica	

Control de desplazamiento de la cámara	Si
Control de inclinación de la cámara	Si
Iluminación mínima	0 lx
Ángulo de inclinación	-15 - 90°
Velocidad de inclinación	200 °/s
Alcance de bandeja	0 - 360°
Velocidad de bandeja	300 °/s
Velocidad de panorámica prefijada	400 °/s
Giro automático	Si
Balance de blancos	ATW, Auto, Interior, Manual, Exterior
Tipo de disparador de la cámara	Electrónico
Velocidad de obturador	1/3s - 1/100000
Sensor de la imagen	
Número de sensores	1
Tamaño del sensor óptico	25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")
Escaneado progresivo	Si
Tipo de sensor	CMOS
Sistema de lentes	
Capacidad de zoom	Si
Zoom óptico	25x
Zoom digital	16x
Número de lentes	1
Distancia de detección	1655,2 m
Distancia de observación	656,8 m
Distancia de reconocimiento	331 m
Intervalo de longitud focal	4.8 - 120 mm
Enfoque	Motorizado/Manual
Apertura máxima	3,5
Distancia de identificación	165,5 m
Visión nocturna	
Visión nocturna	Si
Distancia de visión nocturna	150 m
Tipo de LED	IR
Número de LEDs de iluminación	4
Vídeo	
Máxima resolución	1920 x 1080 Pixeles
Total de megapixeles	2 MP
Formatos gráficos soportados	1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080)
Formato de vídeo soportado	720p, 1080p
Señal analógica	PAL
Reducción de ruido	Si
Tecnología de reducción de ruido	Reducción de ruido 2D ultra, Reducción de ruido 3D ultra

Tipo de control de ganancia	Automático/Manual
Máscara de privacidad	Si
Compensación de contraluz (BLC)	Si
Compensación de luces altas (HLC)	Si
Audio	
Canales de entrada de audio	1.0 canales
Canales de salida de audio	1.0 canales
Medios de almacenaje	
HDD incorporado	No
Capacidad de ROM	16 MB