DH-SD6AL245XAN-HNR. Camara IP PTZ Dahua 2MP 45x Starlight Laser Wizmind IR550M IP67

Marca: Dahua · MPN: DH-SD6AL245XAN-HNR · SKU: VEN-029674

Descripción

Dahua Technology WizMind DH-SD6AL245XA-HNR. Tipo: Cámara de seguridad IP, Colocación soportada: Interior y exterior, Tecnología de conectividad: Alámbrico. Tipo de montaje: Techo, Color del producto: Blanco, Factor de forma: Torreta. Iluminación mínima: 0,0005 lx, Ángulo de visión de la lente, horizontal: 65.7–1.9, Ángulo de visión de la lente, vertical: 39.4–1.1. Tipo de sensor: CMOS, Tamaño del sensor óptico: 25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8"). Zoom óptico: 45x, Zoom digital: 16x, Distancia de detección: 2451,7 m

Especificaciones técnicas

Desempeño	
Tipo	Cámara de seguridad IP
Colocación soportada	Interior y exterior
Tecnología de conectividad	Alámbrico
Contro PTZ	Si
Modos PTZ	5 patrones
Auto-seguimiento	Si
Alarma de entrada / salida	Si
Certificación	CE: EN55032/EN55024/EN50130-4 FCC: Part15 subpartB, ANSI C63.4-2014
Diseño	
Factor de forma	Torreta
Tipo de montaje	Techo
Color del producto	Blanco
Código IP (International Protection)	IP67
Cámara fotográfica	
Iluminación mínima	0,0005 lx
Ángulo de visión de la lente, horizontal	65.7–1.9
Ángulo de visión de la lente, vertical	39.4–1.1
Ángulo de visión de la lente, diagonal	73.1–2.1
Ángulo de inclinación	-20 - 90°
Velocidad de preajuste de inclinación	200 °/s
Velocidad de inclinación manual	0,1 - 120 °/s
Alcance de bandeja	0 - 360°
Velocidad de panorámica prefijada	240 °/s
Velocidad de panorámica manual	0,1 - 200 °/s
Balance de blancos	Auto, Interior, Manual, Natural, Exterior, Lámpara de sodio, Street lamp
Sensor de la imagen	
Tamaño del sensor óptico	25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")

Tipo de sensor	CMOS
Sistema de lentes	
Zoom óptico	45x
Zoom digital	16x
Número de lentes	1
Distancia de detección	2451,7 m
Distancia de observación	972,9 m
Distancia de reconocimiento	490,3 m
Intervalo de longitud focal	3.95–177.7
Autoenfoque	Si
Enfoque	Manual
Apertura máxima	4,95
Distancia de identificación	245,2 m
Apertura mínima	1,6
Distancia más cercana de enfoque	0,01 m
Visión nocturna	
Visión nocturna	Si
Distancia de visión nocturna	550 m
Tipo de LED	IR
Número de LEDs de iluminación	2
Vídeo	
Máxima resolución	1920 x 1080 Pixeles
Total de megapixeles	2 MP
Formatos de compresión de video	H.264, H.264+, H.265, H.265+
Formatos gráficos soportados	352 x 240, 352 x 288, 704 x 480, 704 x 576, 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 960, 1920 x 1080 (HD 1080)
Velocidad de cuadro	30 pps
Señal analógica	NTSC
Reducción de ruido	Si
Tecnología de reducción de ruido	Reducción de ruido 2D, Reducción de ruido 3D
Compensación de contraluz (BLC)	Si
Amplio Rango Dinámico Digital (DWDR)	Si
Audio	
Formatos de audio soportados	G.711, G.722.1, G.723, G.726, G.729
Conexión	
Ethernet	Si
Protocolos de red compatibles	IPv4; IPv6; HTTP; HTTPS; 802.1x; QoS; FTP; SMTP; UPnP; SNMP v1/v2c/v3 (MIB-2); DNS; DDNS; NTP; RTSP; RTP; TCP; UDP; IGMP; ICMP; DHCP; PPPoE; ARP; RTCP
Wifi	No
Bluetooth	No
Medios de almacenaje	
HDD incorporado	No

Tarjetas de memoria compatibles	MicroSD (TransFlash)
Tamaño máximo de tarjeta de memoria	256 GB